

# SPECIAL 20 25 WORLDWIDE



Das Werkzeug

**NEU!**

**AKKU  
POWER  
18 V**

## PURE BEGEISTERUNG!



SWW25/DE/0

Gültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026.  
Irrtümer vorbehalten.

## 176N-7 Werkstattwagen ohne Sortiment

- Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche
- Griff und Lenkrollen wahlweise links oder rechts montierbar

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  |  |
| 3/3 |  |  |

Inkl. Griffleisten



Griff links oder rechts montierbar



Abgeschrägte Kanten



Befestigungsmöglichkeit für Zubehör



Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten



Made in Germany

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No.          |  |
|-----------|-------------------|------------------|--|
| 176N-7    | 7                 | 4000896 + 264681 |  |



## Sortiment Variante 1 • Inkl. Werkstattwagen

- ① 163-466/106 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 14 14 1/4 14 1/2 14 3/4 15 15 1/4 15 1/2 15 3/4 16 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4 19 19 1/4 19 1/2 19 3/4 20 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4 21 1/2 21 3/4 22 22 1/4 22 1/2 22 3/4 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25 25 1/4 25 1/2 25 3/4 26 26 1/4 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2 32 3/4 33 33 1/4 33 1/2 33 3/4 34 34 1/4 34 1/2 34 3/4 35 35 1/4 35 1/2 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37 3/4 38 38 1/4 38 1/2 38 3/4 39 39 1/4 39 1/2 39 3/4 40 40 1/4 40 1/2 40 3/4 41 41 1/4 41 1/2 41 3/4 42 42 1/4 42 1/2 42 3/4 43 43 1/4 43 1/2 43 3/4 44 44 1/4 44 1/2 44 3/4 45 45 1/4 45 1/2 45 3/4 46 46 1/4 46 1/2 46 3/4 47 47 1/4 47 1/2 47 3/4 48 48 1/4 48 1/2 48 3/4 49 49 1/4 49 1/2 49 3/4 50 50 1/4 50 1/2 50 3/4 51 51 1/4 51 1/2 51 3/4 52 52 1/4 52 1/2 52 3/4 53 53 1/4 53 1/2 53 3/4 54 54 1/4 54 1/2 54 3/4 55 55 1/4 55 1/2 55 3/4 56 56 1/4 56 1/2 56 3/4 57 57 1/4 57 1/2 57 3/4 58 58 1/4 58 1/2 58 3/4 59 59 1/4 59 1/2 59 3/4 60 60 1/4 60 1/2 60 3/4 61 61 1/4 61 1/2 61 3/4 62 62 1/4 62 1/2 62 3/4 63 63 1/4 63 1/2 63 3/4 64 64 1/4 64 1/2 64 3/4 65 65 1/4 65 1/2 65 3/4 66 66 1/4 66 1/2 66 3/4 67 67 1/4 67 1/2 67 3/4 68 68 1/4 68 1/2 68 3/4 69 69 1/4 69 1/2 69 3/4 70 70 1/4 70 1/2 70 3/4 71 71 1/4 71 1/2 71 3/4 72 72 1/4 72 1/2 72 3/4 73 73 1/4 73 1/2 73 3/4 74 74 1/4 74 1/2 74 3/4 75 75 1/4 75 1/2 75 3/4 76 76 1/4 76 1/2 76 3/4 77 77 1/4 77 1/2 77 3/4 78 78 1/4 78 1/2 78 3/4 79 79 1/4 79 1/2 79 3/4 80 80 1/4 80 1/2 80 3/4 81 81 1/4 81 1/2 81 3/4 82 82 1/4 82 1/2 82 3/4 83 83 1/4 83 1/2 83 3/4 84 84 1/4 84 1/2 84 3/4 85 85 1/4 85 1/2 85 3/4 86 86 1/4 86 1/2 86 3/4 87 87 1/4 87 1/2 87 3/4 88 88 1/4 88 1/2 88 3/4 89 89 1/4 89 1/2 89 3/4 90 90 1/4 90 1/2 90 3/4 91 91 1/4 91 1/2 91 3/4 92 92 1/4 92 1/2 92 3/4 93 93 1/4 93 1/2 93 3/4 94 94 1/4 94 1/2 94 3/4 95 95 1/4 95 1/2 95 3/4 96 96 1/4 96 1/2 96 3/4 97 97 1/4 97 1/2 97 3/4 98 98 1/4 98 1/2 98 3/4 99 99 1/4 99 1/2 99 3/4 100 100 1/4 100 1/2 100 3/4 101 101 1/4 101 1/2 101 3/4 102 102 1/4 102 1/2 102 3/4 103 103 1/4 103 1/2 103 3/4 104 104 1/4 104 1/2 104 3/4 105 105 1/4 105 1/2 105 3/4 106 106 1/4 106 1/2 106 3/4 107 107 1/4 107 1/2 107 3/4 108 108 1/4 108 1/2 108 3/4 109 109 1/4 109 1/2 109 3/4 110 110 1/4 110 1/2 110 3/4 111 111 1/4 111 1/2 111 3/4 112 112 1/4 112 1/2 112 3/4 113 113 1/4 113 1/2 113 3/4 114 114 1/4 114 1/2 114 3/4 115 115 1/4 115 1/2 115 3/4 116 116 1/4 116 1/2 116 3/4 117 117 1/4 117 1/2 117 3/4 118 118 1/4 118 1/2 118 3/4 119 119 1/4 119 1/2 119 3/4 120 120 1/4 120 1/2 120 3/4 121 121 1/4 121 1/2 121 3/4 122 122 1/4 122 1/2 122 3/4 123 123 1/4 123 1/2 123 3/4 124 124 1/4 124 1/2 124 3/4 125 125 1/4 125 1/2 125 3/4 126 126 1/4 126 1/2 126 3/4 127 127 1/4 127 1/2 127 3/4 128 128 1/4 128 1/2 128 3/4 129 129 1/4 129 1/2 129 3/4 130 130 1/4 130 1/2 130 3/4 131 131 1/4 131 1/2 131 3/4 132 132 1/4 132 1/2 132 3/4 133 133 1/4 133 1/2 133 3/4 134 134 1/4 134 1/2 134 3/4 135 135 1/4 135 1/2 135 3/4 136 136 1/4 136 1/2 136 3/4 137 137 1/4 137 1/2 137 3/4 138 138 1/4 138 1/2 138 3/4 139 139 1/4 139 1/2 139 3/4 140 140 1/4 140 1/2 140 3/4 141 141 1/4 141 1/2 141 3/4 142 142 1/4 142 1/2 142 3/4 143 143 1/4 143 1/2 143 3/4 144 144 1/4 144 1/2 144 3/4 145 145 1/4 145 1/2 145 3/4 146 146 1/4 146 1/2 146 3/4 147 147 1/4 147 1/2 147 3/4 148 148 1/4 148 1/2 148 3/4 149 149 1/4 149 1/2 149 3/4 150 150 1/4 150 1/2 150 3/4 151 151 1/4 151 1/2 151 3/4 152 152 1/4 152 1/2 152 3/4 153 153 1/4 153 1/2 153 3/4 154 154 1/4 154 1/2 154 3/4 155 155 1/4 155 1/2 155 3/4 156 156 1/4 156 1/2 156 3/4 157 157 1/4 157 1/2 157 3/4 158 158 1/4 158 1/2 158 3/4 159 159 1/4 159 1/2 159 3/4 160 160 1/4 160 1/2 160 3/4 161 161 1/4 161 1/2 161 3/4 162 162 1/4 162 1/2 162 3/4 163 163 1/4 163 1/2 163 3/4 164 164 1/4 164 1/2 164 3/4 165 165 1/4 165 1/2 165 3/4 166 166 1/4 166 1/2 166 3/4 167 167 1/4 167 1/2 167 3/4 168 168 1/4 168 1/2 168 3/4 169 169 1/4 169 1/2 169 3/4 170 170 1/4 170 1/2 170 3/4 171 171 1/4 171 1/2 171 3/4 172 172 1/4 172 1/2 172 3/4 173 173 1/4 173 1/2 173 3/4 174 174 1/4 174 1/2 174 3/4 175 175 1/4 175 1/2 175 3/4 176 176 1/4 176 1/2 176 3/4 177 177 1/4 177 1/2 177 3/4 178 178 1/4 178 1/2 178 3/4 179 179 1/4 179 1/2 179 3/4 180 180 1/4 180 1/2 180 3/4 181 181 1/4 181 1/2 181 3/4 182 182 1/4 182 1/2 182 3/4 183 183 1/4 183 1/2 183 3/4 184 184 1/4 184 1/2 184 3/4 185 185 1/4 185 1/2 185 3/4 186 186 1/4 186 1/2 186 3/4 187 187 1/4 187 1/2 187 3/4 188 188 1/4 188 1/2 188 3/4 189 189 1/4 189 1/2 189 3/4 190 190 1/4 190 1/2 190 3/4 191 191 1/4 191 1/2 191 3/4 192 192 1/4 192 1/2 192 3/4 193 193 1/4 193 1/2 193 3/4 194 194 1/4 194 1/2 194 3/4 195 195 1/4 195 1/2 195 3/4 196 196 1/4 196 1/2 196 3/4 197 197 1/4 197 1/2 197 3/4 198 198 1/4 198 1/2 198 3/4 199 199 1/4 199 1/2 199 3/4 200 200 1/4 200 1/2 200 3/4 201 201 1/4 201 1/2 201 3/4 202 202 1/4 202 1/2 202 3/4 203 203 1/4 203 1/2 203 3/4 204 204 1/4 204 1/2 204 3/4 205 205 1/4 205 1/2 205 3/4 206 206 1/4 206 1/2 206 3/4 207 207 1/4 207 1/2 207 3/4 208 208 1/4 208 1/2 208 3/4 209 209 1/4 209 1/2 209 3/4 210 210 1/4 210 1/2 210 3/4 211 211 1/4 211 1/2 211 3/4 212 212 1/4 212 1/2 212 3/4 213 213 1/4 213 1/2 213 3/4 214 214 1/4 214 1/2 214 3/4 215 215 1/4 215 1/2 215 3/4 216 216 1/4 216 1/2 216 3/4 217 217 1/4 217 1/2 217 3/4 218 218 1/4 218 1/2 218 3/4 219 219 1/4 219 1/2 219 3/4 220 220 1/4 220 1/2 220 3/4 221 221 1/4 221 1/2 221 3/4 222 222 1/4 222 1/2 222 3/4 223 223 1/4 223 1/2 223 3/4 224 224 1/4 224 1/2 224 3/4 225 225 1/4 225 1/2 225 3/4 226 226 1/4 226 1/2 226 3/4 227 227 1/4 227 1/2 227 3/4 228 228 1/4 228 1/2 228 3/4 229 229 1/4 229 1/2 229 3/4 230 230 1/4 230 1/2 230 3/4 231 231 1/4 231 1/2 231 3/4 232 232 1/4 232 1/2 232 3/4 233 233 1/4 233 1/2 233 3/4 234 234 1/4 234 1/2 234 3/4 235 235 1/4 235 1/2 235 3/4 236 236 1/4 236 1/2 236 3/4 237 237 1/4 237 1/2 237 3/4 238 238 1/4 238 1/2 238 3/4 239 239 1/4 239 1/2 239 3/4 240 240 1/4 240 1/2 240 3/4 241 241 1/4 241 1/2 241 3/4 242 242 1/4 242 1/2 242 3/4 243 243 1/4 243 1/2 243 3/4 244 244 1/4 244 1/2 244 3/4 245 245 1/4 245 1/2 245 3/4 246 246 1/4 246 1/2 246 3/4 247 247 1/4 247 1/2 247 3/4 248 248 1/4 248 1/2 248 3/4 249 249 1/4 249 1/2 249 3/4 250 250 1/4 250 1/2 250 3/4 251 251 1/4 251 1/2 251 3/4 252 252 1/4 252 1/2 252 3/4 253 253 1/4 253 1/2 253 3/4 254 254 1/4 254 1/2 254 3/4 255 255 1/4 255 1/2 255 3/4 256 256 1/4 256 1/2 256 3/4 257 257 1/4 257 1/2 257 3/4 258 258 1/4 258 1/2 258 3/4 259 259 1/4 259 1/2 259 3/4 260 260 1/4 260 1/2 260 3/4 261 261 1/4 261 1/2 261 3/4 262 262 1/4 262 1/2 262 3/4 263 263 1/4 263 1/2 263 3/4 264 264 1/4 264 1/2 264 3/4 265 265 1/4 265 1/2 265 3/4 266 266 1/4 266 1/2 266 3/4 267 267 1/4 267 1/2 267 3/4 268 268 1/4 268 1/2 268 3/4 269 269 1/4 269 1/2 269 3/4 270 270 1/4 270 1/2 270 3/4 271 271 1/4 271 1/2 271 3/4 272 272 1/4 272 1/2 272 3/4 273 273 1/4 273 1/2 273 3/4 274 274 1/4 274 1/2 274 3/4 275 275 1/4 275 1/2 275 3/4 276 276 1/4 276 1/2 276 3/4 277 277 1/4 277 1/2 277 3/4 278 278 1/4 278 1/2 278 3/4 279 279 1/4 279 1/2 279 3/4 280 280 1/4 280 1/2 280 3/4 281 281 1/4 281 1/2 281 3/4 282 282 1/4 282 1/2 282 3/4 283 283 1/4 283 1/2 283 3/4 284 284 1/4 284 1/2 284 3/4 285 285 1/4 285 1/2 285 3/4 286 286 1/4 286 1/2 286 3/4 287 287 1/4 287 1/2 287 3/4 288 288 1/4 288 1/2 288 3/4 289 289 1/4 289 1/2 289 3/4 290 290 1/4 290 1/2 290 3/4 291 291 1/4 291 1/2 291 3/4 292 292 1/4 292 1/2 292 3/4 293 293 1/4 293 1/2 293 3/4 294 294 1/4 294 1/2 294 3/4 295 295 1/4 295 1/2 295 3/4 296 296 1/4 296 1/2 296 3/4 297 297 1/4 297 1/2 297 3/4 298 298 1/4 298 1/2 298 3/4 299 299 1/4 299 1/2 299 3/4 300 300 1/4 300 1/2 300 3/4 301 301 1/4 301 1/2 301 3/4 302 302 1/4 302 1/2 302 3/4 303 303 1/4 303 1/2 303 3/4 304 304 1/4 304 1/2 304 3/4 305 305 1/4 305 1/2 305 3/4 306 306 1/4 306 1/2 306 3/4 307 307 1/4 307 1/2 307 3/4 308 308 1/4 308 1/2 308 3/4 309 309 1/4 309 1/2 309 3/4 310 310 1/4 310 1/2 310 3/4 311 311 1/4 311 1/2 311 3/4 312 312 1/4 312 1/2 312 3/4 313 313 1/4 313 1/2 313 3/4 314 314 1/4 314 1/2 314 3/4 315 315 1/4 315 1/2 315 3/4 316 316 1/4 316 1/2 316 3/4 317 317 1/4 317 1/2 317 3/4 318 318 1/4 318 1/2 318 3/4 319 319 1/4 319 1/2 319 3/4 320 320 1/4 320 1/2 320 3/4 321 321 1/4 321 1/2 321 3/4 322 322 1/4 322 1/2 322 3/4 323 323 1/4 323 1/2 323 3/4 324 324 1/4 324 1/2 324 3/4 325 325 1/4 325 1/2 325 3/4 326 326 1/4 326 1/2 326 3/4 327 327 1/4 327 1/2 327 3/4 328 328 1/4 328 1/2 328 3/4 329 329 1/4 329 1/2 329 3/4 330 330 1/4 330 1/2 330 3/4 331 331 1/4 331 1/2 331 3/4 332 332 1/4 332 1/2 332 3/4 333 333 1/4 333 1/2 333 3/4 334 334 1/4 334 1/2 334 3/4 335 335 1/4 335 1/2 335 3/4 336 336 1/4 336 1/2 336 3/4 337 337 1/4 337 1/2 337 3/4 338 338 1/4 338 1/2 338 3/4 339 339 1/4 339 1/2 339 3/4 340 340 1/4 340 1/2 340 3/4 341 341 1/4 341 1/2 341 3/4 342 342 1/4 342 1/2 342 3/4 343 343 1/4 343 1/2 343 3/4 344 344 1/4 344 1/2 344 3/4 345 345 1/4 345 1/2 345 3/4 346 346 1/4 346 1/2 346 3/4 347 347 1/4 347 1/2 347 3/4 348 348 1/4 348 1/2 348 3/4 349 349 1/4 349 1/2 349 3/4 350 350 1/4 350 1/2 350 3/4 351 351 1/4 351 1/2 351 3/4 352 352 1/4 352 1/2 352 3/4 353 353 1/4 353 1/2 353 3/4 354 354 1/4 354 1/2 354 3/4 355 355 1/4 355 1/2 355 3/4 356 356 1/4 356 1/2 356 3/4 357 357 1/4 357 1/2 357 3/4 358 358 1/4 358 1/2 358 3/4 359 359 1/4 359 1/2 359 3/4 360 360 1/4 360 1/2 360 3/4 361 361 1/4 361 1/2 361 3/4 362 362 1/4 362 1/2 362 3/4 363 363 1/4 363 1/2 363 3/4 364 364 1/4 364 1/2 364 3/4 365 365 1/4 365 1/2 365 3/4 366 366 1/4 366 1/2 366 3/4 367 367 1/4 367 1/2 367 3/4 368 368 1/4 368 1/2 368 3/4 369 369 1/4 369 1/2 369 3/4 370 370 1/4 370 1/2 370 3/4 371 371 1/4 371 1/2 371 3/4 372 372 1/4 372 1/2 372 3/4 373 373 1/4 373 1/2 373 3/4 374 374 1/4 374 1/2 374 3/4 375 375 1/4 375 1/2 375 3/4 376 376 1/4 376 1/2 376 3/4 377 377 1/4 377 1/2 377 3/4 378 378 1/4 378 1/2 378 3/4 379 379 1/4 379 1/2 379 3/4 380 380 1/4 380 1/2 380 3/4 381 381 1/4 381 1/2 381 3/4 382 382 1/4 382 1/2 382 3/4 383 383 1/4 383 1/2 383 3/4 384 384 1/4 384 1/2 384 3/4 385 385 1/4 385 1/2 385 3/4 386 386 1/4 386 1/2 386 3/4 387 387 1/4 387 1/2 387 3/4 388 388 1/4 388 1/2 388 3/4 389 389 1/4 389 1/2 389 3/4 390 390 1/4 390 1/2 390 3/4 391 391 1/4 391 1/2 391 3/4 392 392 1/4 392 1/2 392 3/4 393 393 1/4 393 1/2 393 3/4 394 394 1/4 394 1/2 394 3/4 395 395 1/4 395 1/2 395 3/4 396 396 1/4 396 1/2 396 3/4 397 397 1/4 397 1/2 397 3/4 398 398 1/4 398 1/2 398 3/4 399 399 1/4 399 1/2 399 3/4 400 400 1/4 400 1/2 400 3/4 401 401 1/4 401 1/2 401 3/4 402 402 1/4 402 1/2 402 3/4 403 403 1/4 403 1/2 403 3/4 404 404 1/4 404 1/2 404 3/4 405 405 1/4 405 1/2 405 3/4 406 406 1/4 406 1/2 406 3/4 407 407 1/4 407 1/2 407 3/4 408 408 1/4 408 1/2 408 3/4 409 409 1/4 409 1/2 409 3/4 410 410 1/4 410 1/2 410 3/4 411 411 1/4 411 1/2 411 3/4 412 412 1/4 412 1/2 412 3/4 413 413 1/4 413 1/2 413 3/4 414 414 1/4 414 1/2 414 3/4 415 415 1/4 415 1/2 415 3/4 416 416 1/4 416 1/2 416 3/4 417 417 1/4 417 1/2 417 3/4 418 418 1/4 418 1/2 418 3/4 4



## 193

- 

## 204



## 292

- 

## Servicewagen



Made in Germany

| HAZET No. | Seitenwände | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-------------|-------------------|--|
| 167-3     | –           | 205332            |  |
| 167-3S    | ✓           | 207206            |  |


## 179N/179NX

Made in Germany

| HAZET No.                  | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + |  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| • Kunststoff-Arbeitsfläche |                   |                   |  |
| 179N-6                     | 6                 | 214570            |  |
| 179N-7                     | 7                 | 214488            |  |
| 179N-8                     | 8                 | 214587            |  |
| 179N-9                     | 9                 | 220236            |  |
| • Edelstahl-Arbeitsfläche  |                   |                   |  |
| 179NX-6                    | 6                 | 215560            |  |
| 179NX-7                    | 7                 | 215577            |  |
| 179NX-8                    | 8                 | 215584            |  |

## 179NXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche




Made in Germany

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 179NXL-6  | 6                 | 215171            |  |
| 179NXL-7  | 7                 | 215164            |  |
| 179NXL-8  | 8                 | 215218            |  |

## 179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche




Made in Germany

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 179NXXL-7 | 7                 | 214624            |  |
| 179NXXL-8 | 8                 | 214778            |  |

## 179NW

- Fahrbare Werkbank




Made in Germany

| HAZET No. | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-------------------|-------------------|--|
| 179NW-7   | 7                 | 219629            |  |
| 179NW-8   | 8                 | 222933            |  |

## 179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen
- Edelstahl-Arbeitsfläche



Made in Germany

| HAZET No.    | Anzahl Schubladen | EAN-No. 4000896 + |  |
|--------------|-------------------|-------------------|--|
| 179NXXL-8D   | 8                 | 242931            |  |
| 179NXXL-8D/3 | 8                 | 245178            |  |

## Halter neues AKKU SYSTEM 9500

NEU!

- Für HAZET Werkstattwagen Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W und 179NW
- Einfache Montage durch Einhängefunktion
- Individuelle Befestigung an Werkzeug-Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
- Leicht zu reinigen durch glatte Beschichtung

### Halter für Akku Geräte

- Inklusive Sicherung durch Verriegelungsclip
- Oberer Bereich bietet Platz für Ladegerät sowie zusätzliche Akkus
- Quadrat-Lochraster für zusätzliche Haken ermöglicht Einhängen von bis zu drei Akku Werkzeugen
- L x B x H: 200 x 334 x 152 mm
- Gewicht: ca. 2,2 kg



Made in Germany

179N-55

EAN-No. 4000896269839

### Halter für 2 Akku Packs

- Ermöglicht Einhängen bis zu 2 Akkus
- Für HAZET Werkzeug-Lochtafeln: 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x B x H: 100 x 334 x 15 mm
- Gewicht: ca. 0,24 kg



Made in Germany

179N-56

EAN-No. 4000896269815

### Halter für HAZET Akku Ladegerät

- Einfache Montage durch Einhängefunktion
- Individuelle Befestigung an Werkzeug-Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
- Ermöglicht Aufnahme des HAZET Akku Ladegerätes 9501-1018
- Für HAZET Werkzeug-Lochtafeln: 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x B x H: 146 x 209 x 86 mm
- Gewicht: ca. 0,42 kg



Made in Germany

179N-57

EAN-No. 4000896269792



Sie haben die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wählen Sie dazu unser Sortiment: HAZET **Basis oder Komfort!**

## Basis Sortiment 228 Profi-Werkzeuge

228

Inklusive

**HiPer**

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

163-513/122N



Made in Germany

163-526/41N




Basis Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/228

EAN-No. 4000896250394



163-525/40



Basis Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/228

EAN-No. 4000896250431



Inklusive  
2128N-1



Basis Sortiment inkl.  
Werkbank 179NW-7

179NW-7/228

EAN-No. 4000896250479



## Komfort Sortiment 314 Profi-Werkzeuge

314

Inklusive

**HiPer**

6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

163-513/122N



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/314

EAN-No. 4000896250417




163-526/41N



Made in Germany

163-525/40



Komfort Sortiment inkl.  
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/314

EAN-No. 4000896250455



163-609/61



Komfort Sortiment inkl.  
Werkbank 179NW-7

179NW-7/314

EAN-No. 4000896250493



163-372/25



Inklusive  
2128N-1





## 179NXL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen




Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Rost  
frei**

321



163-549/160N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



179NXL-8/321  
EAN-No. 4000896224395

Inklusive

**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

Sortiment



163-478/40 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4




163-480/57N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



163-479/26



163-522x50



163-122/3

163-124/4

163-459/15

163-515/16



## 179NXL-8/440 mit 440 Profi-Werkzeugen



Von unseren Profi-Fachberatern exklusiv für euch gemacht!


163-606/259 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 13 1/4



163-528/56 s 6x7 – 34x36 mm, s 6 – 32 mm,  
s 8 – 19 mm, s 6x7 – 24x27 mm



163-603/52



179NXL-8/440  
EAN-No. 4000896247974



Perfekter Werkzeug Satz  
für die PKW/Transporter-Werkstatt!

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2



163-604/34N



163-605/39N





## 179NXXL-7/340 mit 340 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
**Rost  
frei**

340

5/3+

Inklusive

**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

Sortiment



Inklusive  
2128N-1




1020 mm



163-481/194N



163-511/4



179NXXL-7  
Made in Germany  
Extra breit: 1.133 mm

179NXXL-7/340  
EAN-No. 4000896215072

163-480/57N




163-510/8



163-478/40



163-509/12





## 179NXXL-8/378 mit 378 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive  
**HiPer**  
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2



Inklusive  
2128N-1



163-481/194N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4




163-172x50



163-478/40 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4




163-515/16



163-527/56N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4




163-380/4N



163-479/26 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



163-382/3



179NXXL-8/378  
EAN-No. 4000896232390

## Werkstattwagen/Werkbank Zubehör



Weitere Infos zu  
unserem Zubehör unter:  
[www.hazet.de](http://www.hazet.de)



| HAZET<br>No. | Bezeichnung                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 161N-3D      | Kabeltrommel (ohne Halter)                                   |
| 161N-3D/2    | Kabeltrommel inkl. Halter                                    |
| 161N-5D      | Steckdosenleiste für 179NXXL-8D                              |
| 161T-176N/4  | Trennblech Satz für flaches Schubfach                        |
| 161T-176N/4H | Trennblech Satz für hohes Schubfach                          |
| 176N-26      | Werkzeug-Lochwand für 176N-7                                 |
| 176N-261     | Montageschiene                                               |
| 179-35       | Dosenhalter, für 3 Dosen                                     |
| 179N-21      | Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL            |
| 179N-21D     | Seitliche Tür für 179NXXL-8D                                 |
| 179N-26      | Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX                           |
| 179N-33      | Papierkorb inkl. Halter                                      |
| 179N-35      | Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen                          |
| 179N-40      | Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D |
| 179N-42      | Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL            |
| 179N-45      | Tablethalter                                                 |
| 179N-46      | Schlagschrauberhalter                                        |
| 179N-50      | Halterung für eine L-Boxx                                    |
| 179N-51      | Halterungs Satz für zwei L-Boxxen                            |
| 179N-510     | Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51                         |
| 179N-75      | Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL  |
| 179ND-75     | Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3        |
| 179NW-11     | Schraubstock Befestigungs Satz                               |
| 179NXL-26    | Werkzeug-Lochwand für 179NXL                                 |
| 179NXXL-26   | Werkzeug-Lochwand für 179NXXL                                |
| 180-24       | Dokumentenhalter                                             |
| 180-34       | Papierrollenhalter                                           |
| 2175N        | Parallel-Schraubstock                                        |

# Premium Qualitäts-Werkzeuge für den Bau- und Ausbau



**Schlosserhammer**

• DIN 1041

**NEU!**



**Fäustel**

• DIN 6475

**NEU!**

Made in Germany

| HAZET No. | g    | Länge mm | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|------|----------|-------------------|
| 2140N-20  | 200  | 280      | 268344            |
| 2140N-30  | 300  | 300      | 268320            |
| 2140N-40  | 400  | 310      | 268306            |
| 2140N-50  | 500  | 320      | 268283            |
| 2140N-80  | 800  | 350      | 268269            |
| 2140N-100 | 1000 | 360      | 268245            |

**Keilschraube**

- Keilschraube mit Scheibenkopf gewährleistet deutlich sicherere Verbindung von Kopf und Stiel als Ringkeile oder andere Systeme
- Verhindert wirksam Wegfliegen des Hammerkopfes
- Werkzeug kann auf Hammerkopf abgestellt werden, da keine Bauteile am Kopf hervorstehen

**Qualitätsstahl:**

- Höher legierter Stahl als durch DIN-Standard vorgegeben gewährleistet längere Standzeit des Kantenbruchs und des gesamten Hammers

**Robuste, sichere Ausführung durch Keilschraube und Stahl-Stielschutzhülse**

Keilschraube



**Stahl-Stielschutzhülse**

- Schutzhülse bietet höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
- Erhöhung der Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund

**Hickory-Stiel**

- Hickoryholz ist schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig
- Besitzt drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit gegenüber Standardstielen aus Eschenholz
- Die langfaserige Holzstruktur hält den Stiel bei Beschädigung noch zusammen
- Selbst bei Alterung des Holzstiels wird Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert

Made in Germany

| HAZET No. | g    | Länge mm | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|------|----------|-------------------|
| 2142N-1   | 1000 | 260      | 268221            |
| 2142N-2   | 1250 | 260      | 268207            |
| 2142N-3   | 1500 | 280      | 268184            |
| 2142N-4   | 2000 | 300      | 268160            |

## Werkzeugtasche klein, mit 51 Profi-Werkzeugen

51



191T-1/51

EAN-No. 4000896260003



Sortiment



| HAZET No. | Bezeichnung                | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|----------------------------|-------------------|
| 191T-1L   | Werkzeugtasche klein, leer | 258482            |

## Werkzeugtasche groß, mit 89 Profi-Werkzeugen

89



191T-2/89

EAN-No. 4000896259984



Sortiment



| HAZET No. | Bezeichnung               | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 191T-2L   | Werkzeugtasche groß, leer | 258505            |

## Werkzeug Satz in L-Boxx

83



190L-136/83

EAN-No. 4000896243303



Inkl. SmartCase 2200SC-1



①

Made in Germany



②



③




④



⑤

Made in Germany

| HAZET No.  | Bezeichnung                         | EAN-No. 4000896 + |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| ① 4617-1   | Schaltstrahlschlüssel               | 246366            |
| ② 2154-200 | Zollstock, 2 m                      | 247332            |
| ③ 197-73/5 | Gipsbecher Satz, 5-teilig, Ø 125 mm | 247851            |
| ④ 197-6    | Baueimer, 20 l, Ø Innen 335 mm      | 246304            |
| ⑤ 824-6    | Malerspachtel, Klingenbreite: 60 mm | 247608            |
| ⑥ 2154-40  | Wasserwaage, 40 cm                  | 246694            |
| ⑦ 2154-80  | Wasserwaage, 80 cm                  | 246700            |



⑥



⑦



## Holzbearbeitungswerkzeuge in Premium Qualität

### Spaltwerkzeuge

- Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
- Sehr guter Halt/ Grip durch besonders ergonomisch geformten Stiel mit rutschfestem Spezialgriffende



①



②



③



④



| HAZET No.   | Bezeichnung         | Stiellänge mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--|
| ① 2132-600  | Handbeil, 600 g     | 360           | 231140            |  |
| ② 2133-1250 | Holzaxt, 1250 g     | 700           | 231133            |  |
| ③ 2134-1250 | Spaltbeil, 1250 g   | 500           | 229529            |  |
| ④ 2135-3000 | Spalthammer, 3000 g | 900           | 231157            |  |



Original USA  
Hickory Holzstiel!

### Latthammer

- Hammerkopf Gewicht: 600 g



Made in Germany  
**2138-600**  
EAN-No. 4000896246311



### Balken-Zuggerät

- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkgeschmiedete, vergütete Zughaken
- **Sparrenzug**
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken




Unser Klassiker!

Made in Germany  
**1774-1**  
EAN-No. 4000896180578



### Balken-/ Platten Zuggerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z.B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen etc.)
- Zusammenziehen von Eckverbindungen möglich
- Platten aus Aluminium zur Vermeidung von Verfärbungen
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2



Made in Germany  
**1774-2**  
EAN-No. 4000896264445




Vermeidet Gefahr von  
Rissen und Spalten

## Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



### Beispiel 762-15




Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannungsbereich mm | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 762-12    | 125      | 2              | 12                    | 26                  | 249800            |
| 762-15    | 150      | 2              | 15                    | 33                  | 249640            |
| 762-18    | 180      | 2              | 19                    | 42                  | 249787            |
| 762-26    | 260      | 2.5            | 20                    | 56                  | 249664            |



### Schonbacken

- Inhalt: 3 Paar



Made in Germany

|           |                                        |        |
|-----------|----------------------------------------|--------|
| 762-018/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18 | 259861 |
| 762-026/6 | Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26 | 259885 |



Produktion




## Universal-/ Wasserpumpenzangen

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
- Mehr Kraft dank, gegen die Drehrichtung, versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe lasergeschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich




### Beispiel 760-26



Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | Rastabstand mm | Anzahl Rastpositionen | Spannungsbereich mm | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 760-12    | 125      | 2              | 13                    | 27                  | 249749            |
| 760-15    | 150      | 2              | 14                    | 34                  | 249688            |
| 760-18    | 180      | 2              | 17                    | 36                  | 249763            |
| 760-26    | 260      | 2.5            | 17                    | 50                  | 249701            |



Produktion





## Zangenschlüssel und Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

**NEU!**

2

- Inhalt
- 760-12
- 762-12



760/2

EAN-No. 4000896269068

## Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

**NEU!**

3

- Inhalt
- 760-12
- 760-18
- 760-26



760/3

EAN-No. 4000896269082

## Zangenschlüssel Satz

**NEU!**

3

- Inhalt
- 762-12
- 762-18
- 762-26



762/3

EAN-No. 4000896269105

**HAZET SMART RAIL**




## SMARTRAIL – LANGLEBIGE, ROBUSTE DREH-VERRIEGELUNG FÜR FESTEN SITZ UND SOFORTIGEN ZUGRIFF!

- ▶ Magnetische Unterseite gewährleistet perfekten Halt auf allen magnetischen Flächen
- ▶ Flexible Kunststoffsteckleiste mit 1/4" oder 1/2" Vierkantaufnahmen
- ▶ Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
- ▶ Sicher fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseinsatz nach links drehen
- ▶ Inkl. robuster Metallöse zum Aufhängen

**Made in Germany**

| Nr. | HAZET No. | ■    | Anzahl Steckplätze | Maße mm           | EAN-No. 4000896 + |
|-----|-----------|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ①   | 850SR-7   | 1/4" | 7                  | 245 x 37,4 x 29,2 | 249626            |
| ②   | 900SR-5   | 1/2" | 5                  | 245 x 37,4 x 29,2 | 244508            |
| ③   | 900SR-8   | 1/2" | 8                  | 365 x 37,4 x 29,2 | 244515            |



## 1/4" Sechskant, lang 50 mm

6.3 1/4"


7

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

**Made in Germany**

850LG-SR/7

EAN-No. 4000896250691



## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

12.5 1/2"

5

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

**Made in Germany**

903SLG-SR/5

EAN-No. 4000896245253



## 1/2" Vielzahn, kurz

12.5 1/2"


8

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

**Made in Germany**

990-SR/8

EAN-No. 4000896245352



**SMART**

## 1/4" SmartHolder mit 29 Bits, lang 50 mm und kurz 25 mm



### 1/4" SmartHolder mit 39 Werkzeugen

- 18 Bits kurz 25 mm:
  - s 0.6 x 4.5 mm
  - PH1 · PH2 · PH3
  - PZ1 · PZ2 · PZ3
  - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
  - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
  - s 0.8 x 5.5 mm
  - PH2
  - PZ1 · PZ2
  - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
  - T20 · T25 · T30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
  - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bit Halter mit Magnet
- Adapter  $6,3 = \frac{1}{4}" \rightarrow 6,3 = \frac{1}{4}"$
- Adapter  $6,3 = \frac{1}{4}" \rightarrow 6,3 = \frac{1}{4}"$



reddot winner 2023

39



Inkl. Mini Vollstahl  
Feinzahn-  
Umschaltknarre  
863MB

2300SH-1

EAN-No. 4000896246588

6.3 1/4"



## 1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm



- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40



2304SH-1

EAN-No. 4000896250677

16



- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



2304SH-2

EAN-No. 4000896250653

16



- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H



2304SH-3

EAN-No. 4000896250639

16

## 1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm



- PH1 · PH2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25



2304SH-11

EAN-No. 4000896250615

8



- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25



2304SH-12

EAN-No. 4000896250592

8



- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)



2304SH-13

EAN-No. 4000896250578

8





## 1/4" SmartCase

1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz

Jetzt mit  
EJECT!

Siehe  
Seite 17



Sortiment



2200SC-1

EAN-No. 4000896239252



1/4" Steckschlüssel und Bit Satz

50




Sortiment



2200SC-2

EAN-No. 4000896239603



1/4" Bit Satz

96



Sortiment



2200SC-3

EAN-No. 4000896244522



1/4" Bit und Winkelschraubendreher Satz,  
TORX® Innensechskant

73

Jetzt mit  
EJECT!

Siehe  
Seite 17

NEU!  
Mit Bit Aus-  
drücker




Sortiment



2200SC-31

EAN-No. 4000896244539



1/4" Steckschlüssel und Bit Satz

59

Jetzt mit  
EJECT!

Siehe  
Seite 17

NEU!  
Mit Bit Aus-  
drücker




Sortiment



2200SC-32

EAN-No. 4000896244546



### 1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2

6.3 1/4"




#### Satz inkl. 12 Bits

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  | 0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm |
|  |  |  | PH1 · PH2                |
|  |  |  | PZ1 · PZ2                |
|  |  |  | ≤ 4 · 5 · 6 mm           |
|  |  |  | T15 · T20 · T25          |

810R-3

EAN-No. 4000896239658




#### Satz inkl. 12 Bits

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | 0.8 x 5.5 mm                |
|  |  |  | PH1 · PH2                   |
|  |  |  | ≤ 3 · 4 · 5 · 6 mm          |
|  |  |  | T15 · T20 · T25 · T27 · T30 |

810R-4

EAN-No. 4000896239665



### 1/4" Mini Bit Akku Schrauber Satz

- Max. Lösemoment: 4.5 Nm
- Vibrationsbeschleunigung: 180 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 180

#### Inhalt:

- 4 Bits lang, 50 mm:
  - PZ1 · PZ 2
  - ≤ 4 mm
  - T20
- USB Ladekabel: 1,5 m
- Passendes Holster



6.3 1/4"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

**HAZET**  
**ion**

9230B-1

EAN-No. 4000896250820



### 1/4" Doppel Bit Halter mit T-Griff

- Gesamtlänge: 97 mm
- Klingenlänge: 7,5 mm und 63 mm




6.3 1/4"

Made in Germany

866BH-4

EAN-No. 4000896249329



### 1/4" Teleskop Bit Halter mit T-Griff

- Gesamtlänge: 241 – 394 mm
- Klingenlänge: 205 – 358 mm



6.3 1/4"

Made in Germany

866BH-14

EAN-No. 4000896249336




### 1/4" Steckgriff mit T-Griff

6.3 1/4"

866-4

EAN-No. 4000896242979



#### Kurze Ausführung

- Länge: 134 mm
- Klingenlänge: 100 mm



#### Lange Ausführung

- Länge: 300 mm
- Klingenlänge: 266 mm



866-10

EAN-No. 4000896241842




### 1/4" Bit Satz



|  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Bit Adapter                                                      |
|  |  |  | ≤ 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm                               |
|  |  |  | PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3                                     |
|  |  |  | PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3                                     |
|  |  |  | ≤ 3 · 4 · 5 · 6 mm                                               |
|  |  |  | T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x) |
|  |  |  | T20H · T30H                                                      |

2240N/36

EAN-No. 4000896187614




### 1/4" Bit Satz



|  |  |  |                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Bit Adapter                                                                               |
|  |  |  | ≤ 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm                                              |
|  |  |  | PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)                                                            |
|  |  |  | PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3                                                                 |
|  |  |  | ≤ 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm                                                              |
|  |  |  | T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x) |
|  |  |  | T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H                                                   |

2240N/51

EAN-No. 4000896187607





## Schlitz / Phillips Satz



811/6

EAN-No. 4000896258383



|     |   |                                          |
|-----|---|------------------------------------------|
| 4 x | ⊖ | 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm |
| 2 x | ⊕ | PH 1 · PH 2                              |

## TORX® Satz



811T/6

EAN-No. 4000896258406



|     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| 6 x | ⊕ | T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 |
|-----|---|-----------------------------------|

## Satz mit Schlagkappe



811S/5

EAN-No. 4000896258420



|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| 3 x | ⊖ | 0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm |
| 2 x | ⊕ | PH 1 · PH 2                  |

## Schlitz / Phillips Satz mit Halter



- Praktischer Halter mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung



811SH-1/7

EAN-No. 4000896264605

|     |   |                                          |
|-----|---|------------------------------------------|
| 4 x | ⊖ | 0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm |
| 2 x | ⊕ | PH 1 · PH 2                              |

## Elektronik Schraubendreher, TORX® Satz



811EL-T/7

EAN-No. 4000896259922




|     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 7 x | ⊕ | T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 |
|-----|---|------------------------------------|

## Elektronik Schraubendreher Satz



811EL/7

EAN-No. 4000896259908



|     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| 4 x | ⊖ | 0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm |
| 3 x | ⊕ | PH00 · PH1 · PH2                      |

## 6.3 1/4" Bit Halter



811BML

EAN-No. 4000896259243

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 205      |



811BM

EAN-No. 4000896259946

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 115      |




Klein

811BMK

EAN-No. 4000896259281

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 80       |



Kurz

811KBM

EAN-No. 4000896259403

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 70       |



## EJECT

- Aufnahme der Bits ohne Betätigung der Hülse – Bit kann auch im verriegelten Zustand eingeschoben werden
- Entnahme des Bit geschieht durch einfaches ziehen – schneller Bitwechsel mit nur einer Hand
- Starker Dauermagnet zum sicheren Festhalten der Bits



EJECT

811BH

EAN-No. 4000896259267

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 136      |



EJECT, klein

811BHK

EAN-No. 4000896259304

|          |
|----------|
| $l_2$ mm |
| 101      |



## Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert



- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff, für hohe Kraftübertragung mit Aufhängeloch
- Spannungsprüfer (839P), 220 – 250 V nach DIN VDE 0680-6

### Inhalt:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P

### 811KV/6

EAN-No. 4000896268146




NEU!



## SLIM KLINGEN

- ▶ Schlanker, extra-schmaler (SLIM) Schaft an Vorderseite für tiefliegende Schrauben und ähnliche Befestigungselemente, bei denen man mit der Standardvariante (Non-SLIM Schaft) nicht hinkommt
- ▶ Mehr Sicherheit sowie leichter und geschützter Zugang, da reduzierte Isolierung nicht abgenutzt wird



SLIM Klängen

Vergleich zu NON SLIM Klängen



NEU!

## Schlitz

| HAZET No. |   | Slim Klinge | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|---|-------------|-----------|----------|----------|-------------------|--|
| 811KV-25  | ● | –           | 0.4 x 2.5 | 75       | 160      | 266920            |  |
| 811KV-30  | ● | –           | 0.5 x 3   | 100      | 185      | 266944            |  |
| 811KV-35  | ● | ✓           | 0.6 x 3.5 | 100      | 185      | 266968            |  |
| 811KV-40  | ● | ✓           | 0.8 x 4.0 | 100      | 185      | 266982            |  |
| 811KV-55  | ● | ✓           | 1 x 5.5   | 125      | 230      | 267088            |  |
| 811KV-65  | ● | ✓           | 1.2 x 6.5 | 150      | 265      | 267187            |  |



NEU!



## Phillips

| HAZET No. |   | Slim Klinge | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|---|-------------|-----------|----------|----------|-------------------|--|
| 811KV-PH1 | + | ✓           | PH1       | 80       | 185      | 267200            |  |
| 811KV-PH2 | + | ✓           | PH2       | 100      | 215      | 267248            |  |
| 811KV-PH3 | + | –           | PH3       | 150      | 265      | 267323            |  |



NEU!



## TORX®

| HAZET No. |   | Slim Klinge | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|---|-------------|-----------|----------|----------|-------------------|--|
| 811KV-T20 | + | –           | T20       | 80       | 185      | 267347            |  |
| 811KV-T25 | + | –           | T25       | 80       | 185      | 267361            |  |
| 811KV-T30 | + | –           | T30       | 100      | 215      | 267385            |  |




## Phasenprüfer

- 220 – 250 Volt
- Schlitzklinge mit Hohlsliff
- Mit Clip



### 839P

EAN-No. 4000896261826



|   | Slim Klinge | Klinge mm | $l_1$ mm | $l_2$ mm |
|---|-------------|-----------|----------|----------|
| ● | –           | 0.5 x 3.0 | 70       | 150      |



NEU!



## Stand-Isoliermatte


- Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
- Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 V, nach VDE 0303
- Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
- Maße: 1000 x 1000 x 4.0 mm
- Tragriemen abnehmbar



Made in Germany

196VDE-8/2

EAN-No. 4000896174836






## SCHUTZISOLIERTE HOCHVOLT WERKZEUGE

- Für sichere und gefahrenfreie Arbeit
- Für den Einsatz bis 1000 Volt
- Prüfung nach IEC 60900
- Spezielle HAZET 1000 V Schutzisolierung: zweifarbige Mehrschicht-Sicherheitsisolierung, außen eine rote und innen eine gelbe Isolierungsschicht

1000 V



### 3/8" HiPer Hochvolt Feinzahn-Umschaltknarre – schutzisoliert

- 90 Zähne, kleiner Betätigungswinkel von nur 4°
- Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseinsätze
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Ergonomischer Umschalthebel und Löseknopf
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

1000 V

10 3/8"



Made in Germany

8816HPKV

EAN-No. 4000896239184

### 3/8" • 1/2" Hochvolt Drehmomentschlüssel, schutzisoliert

- Kalibrierbar
- Lange Lebensdauer – Hohe Genauigkeit
- Rechts- / Linksauslösung innerhalb der angegebenen Toleranz
- Justierung, mögliche Reparaturen mit Demontage/ Montage der KV Drehmomentschlüssel nur im HAZET Service-Center



Made in Germany

| HAZET No. | Abtrieb | Nm Bereich | Auslöse-Genauigkeit % | Länge mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|---------|------------|-----------------------|----------|-------------------|--|
| 5108KV    | 10 3/8" | 2 – 10     | 6                     | 275      | 235421            |  |
| 5109KV    | 10 3/8" | 5 – 25     | 4                     | 305      | 235445            |  |
| 5121KV    | 12 1/2" | 20 – 120   | 4                     | 420      | 233397            |  |



### 3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Gemeinsame Entwicklung mit einem führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert



52

Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge!

Inkl.  
8816HPKV

150/52

EAN-No. 4000896247578



### 3/8" Hochvolt Werkzeug Satz, schutzisoliert

- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmomentschlüssel, schutzisoliert 5109 KV (siehe oben)



27



Universell einsetzbar  
für alle Arbeiten an  
Hochvoltssystemen in  
Handwerk, Industrie  
sowie Elektro- und  
Hybridfahrzeugen!

150/27

EAN-No. 4000896245550



## Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70 % über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



Made in Germany

600SPC/10

EAN-No. 4000896118465

s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

## Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt, 72 Zähne · Betätigungswinkel 5° · 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt



606/5

EAN-No. 4000896177998

s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

Made in Germany

600SPC/16


EAN-No. 4000896186235



s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

## 1/4" · 3/8" · 1/2", Adapter Satz

- Für Knarren-Ring-Maulschlüssel
- Mit Sicherungsknopf
- Inhalt:
  - 3 Knarren-Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf: 10 mm auf 6.3 1/4" · 13 mm auf 10 3/8" · 19 mm auf 12.5 1/2"
  - 1 Bit-Adapter: 10 mm auf 6.3 1/4"



606/4SPC

EAN-No. 4000896127399

## 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Adapter Satz

- Mit Kugelsicherung
- Für Handbetätigung



Made in Germany

958/7

EAN-No. 4000896204595



## Schnellspann Abzieher Satz

- Im Verkaufsstand



5-teiliger Satz:

|         | sb<br>mm | st<br>mm |
|---------|----------|----------|
| 1750-9  | 100      | 80       |
| 1750-11 | 135      | 80       |
| 1750-14 | 135      | 135      |
| 1750-19 | 185      | 160      |
| 1750-26 | 260      | 220      |

1750/5

EAN-No. 4000896251476


## Schnellspann Abzieher



1750-34

EAN-No. 4000896250042

| sb<br>mm | st<br>mm | Spindel<br>mm  |
|----------|----------|----------------|
| 345      | 260      | M 27 x 2 x 377 |



- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme



1750-44

EAN-No. 4000896250134

| sb<br>mm | st<br>mm | Spindel<br>mm  |
|----------|----------|----------------|
| 440      | 260      | M 27 x 2 x 377 |



## Einfache Entnahme des Bit



Druckknopf entriegelt Bit



Leichte Entnahme des Bit

## 1/4" HiPer Feinzahn Umschaltknarre inkl. praktischem Bit Ausdrücker

- Erleichtert Bit Entnahme bei feuchten oder öligen Fingern sowie beim Gebrauch von Handschuhen
- Innovatives Design verbunden mit druckknopfähnlicher Funktion durch selbstfederndes Element

**NEU!**



**Made in Germany**

**863HPB**

EAN-No. 4000896235346



6.3 1/4"

6.3 1/4" 6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"




**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**

**MADE IN GERMANY**

## HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



- ① Sperrstück
- ② Knarr-Rad
- ③ Umschalthebel
- ④ Gehäuse
- ⑤ 2-Komponenten-Griff

**90°**  
±4°

**Made in Germany**

| HAZET No.                           |           | Nm max | Länge mm  | EAN-No. 4000896 + |  |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|--|
| <b>Unsere Klassiker!</b>            |           |        |           |                   |  |
| ① 863HPB                            | 6.3 1/4"  | 120    | 116       | 235346            |  |
| ② 863HP                             | 6.3 1/4"  | 120    | 116       | 226917            |  |
| ③ 8816HP                            | 10 3/8"   | 400    | 200       | 235063            |  |
| ④ 916HP                             | 12.5 1/2" | 1.000  | 275       | 213894            |  |
| ⑤ 916HPL                            | 12.5 1/2" | 1.000  | 415       | 219209            |  |
| ⑥ 916HPLG                           | 12.5 1/2" | 1.000  | 414 – 614 | 233076            |  |
| <b>Kurze Ausführung!</b>            |           |        |           |                   |  |
| ⑦ 916HPK                            | 12.5 1/2" | 400    | 200       | 244379            |  |
| <b>Mit Sicherheitsverriegelung!</b> |           |        |           |                   |  |
| ⑧ 863HPS                            | 6.3 1/4"  | 100    | 116       | 237234            |  |
| ⑨ 8816HPS                           | 10 3/8"   | 340    | 200       | 237241            |  |
| ⑩ 916HPS                            | 12.5 1/2" | 850    | 275       | 237258            |  |

## 1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits

**Made in Germany**

| HAZET No. |          | Nm  | Länge mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|----------|-----|----------|-------------------|--|
| 863MB     | 6.3 1/4" | 120 | 116      | 212187            |  |



**60°**  
±6°

6.3 1/4"

## UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- ▶ Serie mit großem Messbereich: 1 – 800 Nm
- ▶ 15 Versionen mit 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9 x 12 · 14 x 18 mm
- ▶ Genauigkeit:  $\pm 3\%$  vom Skalenwert ( $5107 \pm 4\%$ ) in Betätigungsrichtung
- ▶ Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- ▶ Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“

**Made in Germany**



**Mit Umschaltknarre!**

**SYSTEM 5000-3CT**

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"



**5120-3CT**  
1/2" Knarre in  
3/8" Länge

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb   | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 5107-3CT  | 6.3 1/4"  | 1 – 9      | 4                                   | 234         | 218875               |  |
| 5108-3CT  | 6.3 1/4"  | 2.5 – 25   | 3                                   | 234         | 218882               |  |
| 5110-3CT  | 10 3/8"   | 10 – 60    | 3                                   | 320         | 218899               |  |
| 5111-3CT  | 10 3/8"   | 20 – 120   | 3                                   | 375         | 235384               |  |
| 5120-3CT  | 12.5 1/2" | 10 – 60    | 3                                   | 320         | 218905               |  |
| 5121-3CT  | 12.5 1/2" | 20 – 120   | 3                                   | 421         | 218912               |  |
| 5122-3CT  | 12.5 1/2" | 40 – 200   | 3                                   | 519         | 219001               |  |
| 5123-3CT  | 12.5 1/2" | 60 – 320   | 3                                   | 628         | 218998               |  |
| 5143-3CT  | 12.5 1/2" | 100 – 400  | 3                                   | 790         | 235407               |  |
| 5145-3CT  | 20 3/4"   | 300 – 800  | 3                                   | 1271        | 218929               |  |



**Kein  
Zurückdrehen  
mehr!**

Einstellhinweise



**Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!**

**SYSTEM 5000-3CT**

6.3 1/4"

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb  | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|-----------|----------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 5107B-3CT | 6.3 1/4" | 1 – 9      | 4                                   | 234         | 244584               |  |
| 5108B-3CT | 6.3 1/4" | 2.5 – 25   | 3                                   | 234         | 244591               |  |



**Mit Einsteckaufnahme!**

**SYSTEM 5000-3CT**

9 x 12 14 x 18

**Made in Germany**

| HAZET No. | Abtrieb<br>mm | Nm Bereich | Auslöse-<br>genauigkeit<br>$\pm \%$ | Länge<br>mm | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|-----------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 5280-3CT  | 9x12          | 2.5 – 25   | 3                                   | 218         | 239290               |  |
| 5290-3CT  | 9x12          | 10 – 60    | 3                                   | 291         | 228904               |  |
| 5292-3CT  | 14x18         | 40 – 200   | 3                                   | 484         | 228911               |  |

Passende Einsteck-  
Werkzeuge



Wirklängen-  
Rechner



Wirklängen-  
berechnung





## PRÄZISION DIE BEGEISTERT: 1/4" BIT DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

- ▶ Hohe Präzision und Genauigkeit
- ▶ Einzigartiger Bit Drehmomentschraubendreher am Markt mit **Überrutschkupplung (Slipper)** in 36° Schritten und **Freilaufknarre**, z.B. für den Einsatz in beengten Bauräumen
- ▶ Serie mit großem Messbereich: **0.02 – 10 Nm**
- ▶ Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert
- ▶ Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hervorragender Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer
- ▶ Entwickelt und Produziert von HAZET
- ▶ Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017



**Made in Germany**

6.3 1/4"

EISENaward  
2024



WINNER



### SYSTEM 6004CT mit Standardgriff

- Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert



**Made in Germany**

| HAZET No.        | Nm Bereich                 | Auslösegenauigkeit ± % | EAN-No. 4000896 + |
|------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>6004CT-3</b>  | 2–30 cNm (± 0.02 – 0.3 Nm) | 6                      | 260027            |
| <b>6004CT-12</b> | 0.2–1.2 Nm                 | 6                      | 260041            |

**NEU!**

### SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen Quergriff
- Auslösegenauigkeit: **± 6%** vom eingestellten Wert



**Made in Germany**

| HAZET No.         | Nm Bereich | Auslösegenauigkeit ± % | EAN-No. 4000896 + |
|-------------------|------------|------------------------|-------------------|
| <b>6005CT-60</b>  | 1–6 Nm     | 6                      | 260065            |
| <b>6005CT-100</b> | 4–10 Nm    | 6                      | 260089            |

**NEU!**

#### Ablesbarkeit

Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige



#### Schloss und Riegel

Leicht erkennbarer Verriegelungszustand durch Schloss-Symbole



#### Freilaufknarre

„Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts ▶ | links ◀ | fest ■ ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen



#### Schnellwechsler

1/4" Innensechskant Bit Halter mit komfortablem Schnellverschluss: Schneller Bitwechsel mit einer Hand möglich



Erklärung  
im Video!



#### Leistung:

- Kalibrierung, ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Kalibrierschein
- Sie erhalten immer wieder einen nach DIN EN ISO 6789:2017 geprüften und zertifizierten Schlüssel! (Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag)

#### Service:

- Kostenloser Versand (Abholung und Rücksendung)
- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktage)
- Inkl. Verpackungskartontage
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen

Service-Pakete nur gültig in Deutschland und Österreich

### Für folgende Drehmoment-Schlüssel:

#### SP-10:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmoment-schlüssel **bis 360 Nm** (Ausgenommen 5000-1CT Serie)

**SP-10**

EAN-No. 4000896140763



#### SP-20:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmoment-schlüssel von **400 – 800 Nm**

**SP-20**

EAN-No. 4000896140770



#### SP-30:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmoment-schlüssel von **1.000 – 2.000 Nm**

**SP-30**

EAN-No. 4000896167166



- Power für autarkes Arbeiten
- Innovative Akku Technik
- Stärkere Leistung
- Vielfalt an Geräten
- Mehr Anwendungen
- Extrem kompakte Maschinen


**NEU!**


Detail Infos



# PURE BEGEISTERUNG!

**REVOLUTIONÄRES NEUES HAZET AKKU SYSTEM –  
KOMPATIBEL FÜR ALLE GERÄTE DES NEUEN SYSTEM 9500**



Einzigartige Auto Stopp Funktion: stoppt Maschine, sobald Schlagwerk einsetzt



Integriertes LED Licht mit Nachleuchtfunktion



Restzeit bis zur vollständigen Ladung



Ladezustandsanzeige



Kontaktschutz gegen Staub und Feuchtigkeit





Bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer

### Electronic Management System (EMS)

Schützt Akku Pack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz



Akku mit patentierter Thermatec® Technik: Integriertes Kühlsystem zur Verlängerung der Lebensdauer

## Akku Pack Li-Ionen, 18 Volt

- Kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500
- Akku Pack Li-Ionen 18 Volt
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz
- Lade- und Entladeschutz
- Staub und Spritzwasserschutz

### 2,5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku Pack 2,5 Ah
- Maße L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Gewicht: 0,42 kg



9500-025

EAN-No. 4000896265138

**NEU!**



### 5 Ah


- 18 Volt Li-Ionen Akku Pack 5 Ah
- Maße: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Gewicht: 0,74 kg



9500-05

EAN-No. 4000896266166

**NEU!**



## Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus

- Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Min. durch spezielles Ladeverfahren
- Großes LCD Display zur Erkennung von Ladezustand und Batteriediagnostik (Ampelanzeige)
- Ladezeit 18 V: 2,5 Ah Akku Pack circa 40 Minuten, 5 Ah Akku Pack circa 45 Minuten
- Entladungs- und Überlastungsschutz
- Integrierte Akku Pack Kühlung
- Eingangsspannung: 230 Volt
- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- Ladestrom: 9 A
- Integrierte Punkte zur Wandmontage
- Maße: L x B x H: 205 x 150 x 80 mm
- Gewicht: 0,89 kg

**Ampelanzeige:** Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung



Akku ca. 50 %

Akku ca. 80 % (Arbeitsbereit)



9501-1018

EAN-No. 4000896265114

**NEU!**



## Akku Starter Satz

- Zum Laden von 18 Volt Akku Pack

### Inhalt

- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



3

**NEU!**



9500-05/3

EAN-No. 4000896265251

## Akku Bohrschrauber Satz, 18 Volt

### Inhalt

- Akku Bohrschrauber 9530-10
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrfutter-Spannfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

9530-1/4


EAN-No. 4000896265213



2,5 Ah, 18 Volt

4

NEU!



## 1/2" Akku Schlagschrauber Satz, 18 Volt

### Inhalt

- Akku Schlagschrauber 9512-600
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



12<sup>5</sup> 1/2

### Akku Schlagschrauber 9512-600

- Lösemoment maximal: 600 Nm
- Umdrehungen/min.: 4600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

9512-600/4

EAN-No. 4000896265176




5 Ah, 18 Volt

12<sup>5</sup> 1/2

4

NEU!





## Akku Bohrschrauber, 1/2" Akku Schlagschrauber, Akku Winkelschleifer Satz, 18 Volt

125 1/2 6

NEU!

### Inhalt

- Akku Bohrschrauber 9530-10
- Akku Schlagschrauber 9512-950
- Akku Winkelschleifer 9533-10
- 2x Akku Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9501-1018



#### Akku Bohrschrauber 9530-10

- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrfutter-Spannfutter: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg


9500P-1/6

EAN-No. 4000896265190



#### Schnell-Ladegerät

- Ladegerät mit „Ampelanzeige“: Zeigt Ladezustand farblich (rot-gelb-grün) und Restzeit bis zur vollständigen Ladung



5 Ah, 18 Volt



#### Akku Schlagschrauber 9512-950

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen/min.: 4600
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg



#### Akku Winkelschleifer 9533-10

- Umdrehungen/min.: 10000
- Maximaler Scheibendurchmesser: 125 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,8 kg



## Hybrid Akku Radio, Akku Trockensauger, Akku Arbeitslicht, 18 Volt

### Inhalt

- Professionelles Hybrid Akku DAB Radio 9580-10
- Akku Trockensauger 9543-10
- Akku Arbeitslicht 9579-10



9500P-2/3

EAN-No. 4000896265152




#### Akku Trockensauger 9543-10

- Filterfläche: 3000 cm<sup>2</sup>
- Behältervolumen: 6 l
- Gewicht (ohne Akku): 3,3 kg



#### Akku Arbeitslicht 9579-10

- 1000 Lumen
- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf





#### Professionelles Hybrid Akku DAB Radio mit Bluetooth®, 18 Volt und 230 Volt 9580-10

- Bluetooth®, Aux-Eingang, USB-Anschluss, Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- DAB und FM
- 2x 10 Watt
- Gewicht (ohne Akku): 4,3 kg



## 1/2" Akku Schlagschrauber, kompakt, 18 Volt Lösemoment maximal: 600 Nm

- **Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden**
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "M" Taste
- Kurze Kopflänge und kompaktes Design gewährleistet ideales Arbeiten in engen Bauräumen
- 5-stufig abgestimmtes integriertes LED Licht
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: 0–1000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: 0–1800 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: 0–2700 1/min.
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–3750 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg


**12S 1/2"**
**NEU!**
**1/2"**


Ohne Akku und Ladegerät



**9512-600**

EAN-No. 4000896265053



## 1/2" Akku Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 950 Nm

- **Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden**
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "A" Taste
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperre
- Anzugs-Drehmoment · 1. Stufe: maximal: 150 Nm
- Anzugs-Drehmoment · 2. Stufe: maximal: 200 Nm
- Anzugs-Drehmoment · 3. Stufe: maximal: 750 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: 0–1000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: 0–2000 1/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: 0–2450 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss in kompakter Bauform
- Stoßunempfindlich und extrem langlebig
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg


**12S 1/2"**
**NEU!**
**1/2"**


Ohne Akku und Ladegerät

**9512-950**

EAN-No. 4000896265039




**Patenterte Vibrationsdämpfung  
schont das Handgelenk und die  
Akku Arretierung**




## 3/4" Akku Schlagschrauber, 18 Volt

Lösemoment maximal: 2100 Nm

- Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden
- Auto Stopp Funktion: Auswahl über "M" Taste
- Integriertes LED-Licht, welches sich in fünf verschiedene Stufen einstellen lässt
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedenen Drehzahlbereichen („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Anzahl Drehmomentstufen: 3
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: maximal: 500 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Stufe: maximal: 1000 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 3. Stufe: maximal: 1900 U/min.
- Löse-Drehmoment maximal: 2100 Nm
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–2350 U/min.
- Elektronische Schnellbremse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- Maschinenkopf aus Aluminium-Druckguss in kompakter Bauform
- Stoßunempfindlich und extrem langlebig
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg



**Patenterte Vibrationsdämpfung  
schont das Handgelenk und die  
Akku Arretierung**



20 3/4"

NEU!



Ohne Akku und Ladegerät



9513-2100

EAN-No. 4000896265015



## Akku Bohrschrauber, 18 Volt

- Kompakter, leistungsstarker Bohrschrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- Schnellspann-Bohrfutter, Metallausführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Ergonomisch gestalteter, rutschfest gummierter Griff
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gürtelclip und Bitgarage
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Maximaler Bohrerdurchmesser: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl · 1. Gang: 0–500 U/min.
- Leerlaufdrehzahl · 2. Gang: 0–1800 U/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg



NEU!



Ohne Akku und Ladegerät


9530-10

EAN-No. 4000896266142



## Akku Winkelschleifer Ø 125 mm, 18 Volt

- Ergonomisches, kompaktes Gehäusedesign
- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Überlastschutz
- Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Softgrip-Einlagen im extrem schlanken Griffbereich gewährleisten perfekte Haptik
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Inkl. Trennschutzhaube
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Ohne Akku - ohne Ladegerät
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Maße L x B x H: 295 x 75 x 120 mm
- Umdrehungen/Minute: 10.000
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,6 kg


**NEU!**


| HAZET No.   | Ersatzteile                           |    | EAN-No. 4000896 + |  |
|-------------|---------------------------------------|----|-------------------|--|
| 9233-010/5  | Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)   | 5  | 219063            |  |
| 9233-010/25 | Trennscheiben Satz (125x1x22.23 mm)   | 25 | 219070            |  |
| 9233-011/10 | Schruppscheiben Satz (125x6x22.23 mm) | 10 | 219087            |  |



Ohne Akku und Ladegerät


**9533-10**

EAN-No. 4000896265091



## Akku Säbelsäge, Langhub, 18 Volt

- Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit großem Hub (25 mm)
- Helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel
- Doppelt gelagerte Hubstangen-Führung mit Vibrationsausgleich gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten
- Schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an
- Sägeblatt: 180° wendbar
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Überlastungsschutz
- Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 1/Min
- Maximale Materialstärke Holz: 210 mm
- Maximale Materialstärke Aluminium: 30 mm
- Maximale Materialstärke Metallrohr: 110 mm
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg


**NEU!**


Ohne Akku und Ladegerät

**9534-10**

EAN-No. 4000896265077






| HAZET No.   | Je 5 flexible Säbelsägeblätter                                            | Länge Verzahnung mm | EAN-No. 4000896 + |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 9234M-150/5 | Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm                                     | 130                 | 239382            |  |
| 9234P-150/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 130                 | 239405            |  |
| 9234P-225/5 | Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm | 205                 | 239412            |  |
| 9234X-150/5 | Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm                      | 130                 | 239597            |  |
| 9234W-225/5 | Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm                  | 205                 | 239429            |  |
| 9034P-R/5   | Reziprok Stichsäge-Blätter                                                | 132                 | 218318            |  |





## Akku Arbeitslicht, 1000 Lumen, 18 Volt

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leuchtet optimal den Arbeitsraum aus
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 CCT
- Starke integrierte Magnete garantieren sicheren und flexiblen Halt
- Metallbügel für flexible Positionierung oder zum Tragen der Lampe
- Gürtelclip
- Ergonomische Griff-Flächen mit Softgrip
- Leuchtdauer mit 2,5 Ah Akku Pack 4 Std. mit 5 Ah Akku Pack 9,5 Std.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 150 x 80 x 210 mm
- Gewicht (ohne Akku): 0,6 kg


**NEU!**

**Super leicht!**

Ohne Akku und Ladegerät


**9579-10**

EAN-No. 4000896265275



## Akku Heißluftgerät, 18 Volt

- Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/ 530° C und 2 Luftstrom-Einstellungen
- Aufheizen (Luftstrom) bis 300° C in ~15 Sekunden
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Härten, Trocknen und Aufklebern. Formen und Schrumpfen von Kunststoffteilen und Schrumpfschläuchen
- Inklusive Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen
- LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ein- / Ausschalter arretierbar
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Maximale Luftfördermenge: 200 l/m
- Temperaturstufen: 2
- Luftmenge: 130 · 200 l/min
- Akku Kapazität: 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 0,6 kg


**NEU!**


Ohne Akku und Ladegerät


**9590-10**

EAN-No. 4000896265299



## Hybrid Ventilator, 18 Volt und 230 Volt

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Sanftanlauf
- Flexibel im Einsatz dank Haken, 1/4" und 5/8" Aufnahme und um 180° schwenkbarer Kopf
- Betrieb mit 18 Volt Akku oder über 230 Volt Netzteil
- Bau- und Fotostativgewinde an der Unterseite (Anschraubpunkte an der Unterseite)
- Laufzeit bei maximaler Drehzahl: circa 2,2 Stunden mit Akku Pack 2,5 Ah und circa 4,5 Stunden mit Akku Pack 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Akku Kapazität: 2,5 · 5 Ah
- Luftvolumen: 18,25 m³/min
- Schall-Druckpegel nach EN 60745: 70 dB (A)
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 213 x 304 x 400 mm
- Gewicht (ohne Akku): 2,5 kg


**NEU!**

**Hybrid Funktion  
18 V und 230 V**

Ohne Akku und Ladegerät

**9544-10**

EAN-No. 4000896264995




## Professionelles Hybrid Akku DAB Radio mit Bluetooth, 18 Volt und 230 Volt

- Robustes Radio für Empfang von DAB+ und FM
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für Top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display · farbiger LED Leuchtbereich · Digitaluhr · einklappbare flexible Antenne
- Bluetooth® · Aux-Eingang · USB-Anschluss · Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- Mute Funktion
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 2,5 · 5 Ah
- DAB+ Frequenzen: 174,928 – 239,200 MHz
- FM Frequenzen: 87,5 – 108 MHz
- Schutzklasse: IP64
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 369 x 212 x 201 mm
- Gewicht (ohne Akku): 4,3 kg



**Hybrid Funktion  
18 V oder 230 V**



**NEU!**



Ohne Akku und Ladegerät

**9580-10**

EAN-No. 4000896264971




## Akku Trockensauger, 18 Volt

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Sehr handlich für einfachen Transport
- Staubklasse L
- Einfach montierbares Fahrwerk als Zubehör erhältlich
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem maximalen Unterdruck von 12.000 Pa
- Betriebsdauer mit 5 Ah Akku Pack 15 Min mit Max. Leistung
- Akku Spannung: 18 Volt
- Akku Kapazität: 5 Ah
- Maximaler Unterdruck: 12000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm<sup>2</sup>
- Behältervolumen: 6 l
- Ohne Saugkraftregelung
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500
- Maße L x B x H: 240 x 200 x 400 mm
- Gewicht (ohne Akku): 3,3 kg



**Mit Tragegurt für  
mobilen Einsatz!**



**NEU!**



Ohne Akku und Ladegerät

**9543-10**

EAN-No. 4000896264957



## Zubehör für Akku Trockensauger und kabelgebundenen Trockensauger

### Reinigungs Satz

- Für harte und weiche Bodenbeläge
- Reinigungs Satz für Sauger 9543-10 und 9643-10
- **Inhalt:**
  - Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss
  - Gewindering Clip mit Nebenluftregelung
  - Clip-Schnellschraubung rot
  - 3 x 360 mm Kunststoff-Verlängerungsrohr
  - Handrohr
  - Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste



**9543-04/7**

EAN-No. 4000896270989

**NEU!**

### Vliesfilterbeutel Satz

- Vliesfilterbeutel bieten hohe Reißfestigkeit und verhindern eine Verminderung der Saugkraft bei hoher Befüllung
- Vliesfilterbeutel für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Langlebiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse L



**9543-01/5**

EAN-No. 4000896270965

**NEU!**



## Winkelschleifer Ø 125 mm

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Zusatzhandgriff
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung 230 Volt
- Leistungsaufnahme 1100 Watt
- Leistungsabgabe 680 Watt
- Frequenz 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 m
- Umdrehungen/min.: 12000
- Vibrationsbeschleunigung ah: 7,8 m/s<sup>2</sup>, (Unsicherheit: K=1,5 m/s<sup>2</sup>)
- Schall-Druckpegel LPA: 90 dB (A)
- Schall-Leistungspegel LWA: 110 dB (A), (Unsicherheit: K=3 dB)
- Maße L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Gewicht: 2 kg


**NEU!**

**9633-10**

EAN-No. 4000896264919

## Trockensauger mit Fahrwerk

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Sehr handlich für einfachen Transport
- Staubklasse L
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Maximaler Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm<sup>2</sup>
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5 m
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Maße L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Gewicht: 4,7 kg


**NEU!**

**9643-10**

EAN-No. 4000896264933

**Mit Tragegurt für mobilen Einsatz!**

### Flachfilter

- Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit
- Flachfilter für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Flachfilter aus Papier der Staubklasse L


**9543-02**

EAN-No. 4000896270941

**NEU!**

### Fahrwerk

- Einfach montierbar
- Fahrwerk für unsere Sauger 9543-10 und 9643-10
- Ausgestattet mit vier Kuststoffrollen davon zwei Lenkrollen


**9543-03**

EAN-No. 4000896270927

**NEU!**

# TwinTurbo



## STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!

- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



### Extrem kompakt

#### Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

125 1/2"

1/2"


**9012PTT**  
EAN-No. 4000896252732

Vergleich 9012ATT  
zu 9012PTT


### 120° schwenkbar

#### Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101.1 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.1 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.89 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm

125 1/2"

1/2"


**9012ATT**  
EAN-No. 4000896234738


### Kurz: nur 128 mm

#### Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm


**9012TT**  
EAN-No. 4000896226924


125 1/2"

### 3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

#### Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm


Vergleich 9013MTT  
zu 9013TT

**9013MTT**  
EAN-No. 4000896258062


20 3/4"



**Kurz: nur 184 mm**
**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm


**3/4"**
**9013TT**

EAN-No. 4000896227143

20 3/4"


**Lange Spindel: 186 mm**
**Lösemoment maximal: 3800 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm

**3/4"**

**9013LGT**

EAN-No. 4000896232277

20 3/4"


**Stark und handlich**
**Lösemoment maximal: 4100 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm


**1"**
**9014TT**

EAN-No. 4000896234684

25 1"


**Lange Spindel: 240 mm**
**Lösemoment maximal: 3850 Nm**

- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm


**1"**
**9014LGT**

EAN-No. 4000896234677

25 1"



## Max. Lösemoment: 461 Nm

10 3/8"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 6500
- Luftbedarf: 85.2 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.78 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.2 kg
- Gehäuse-Länge: 92 mm

**Kompakte Bauweise!**

3/8"



9011M

EAN-No. 4000896201570



| HAZET No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No. |  |
|-----------|---------------------|---------|--|
| 9012M-S   | Passend für 9011M   | 202232  |  |

## Max. Lösemoment: 1200 Nm

12 1/2"

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127.4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13.49 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 1.3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

**Extra kurz – Unser Topseller**

1/2"



9012M-1

EAN-No. 4000896218356



| HAZET No. | Silikon-Schutzhülle | EAN-No. |  |
|-----------|---------------------|---------|--|
| 9012M-1-S | Passend für 9012M-1 | 222735  |  |

## Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht, mit offenem 17 mm Innensechskant, auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für 1/4", 3/8" und 1/2" einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.4 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



10 3/8"

6.3 1/4"

6.3 1/4"

## Mini- und Multifunktion

4

9023M-1

EAN-No. 4000896227112

## Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



1/4"

## 1/4" Mini Version

9020P-2

EAN-No. 4000896184323

## Lösemoment maximal: 54 Nm

10 3/8"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



3/8"

## 3/8" Mini Version

9021P-2

EAN-No. 4000896184545



## Lösemoment maximal: 108 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.10 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm

### Geschlossener Kopf



1/2"



9022P-2

EAN-No. 4000896184538

## Lösemoment maximal: 102 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm

### Stift-Schlagwerk



1/2"



9022SR-1

EAN-No. 4000896170593

## Lösemoment maximal: 120 Nm

125 1/2"

- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm

### 360° Auslösehebel



1/2"



9022-360

EAN-No. 4000896209781

## Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000

**KEVLAR**

Hohe Standzeit  
dank Kevlar  
Lamellen!



**9032MK**

EAN-No. 4000896248346

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|--------------|------------------------------|----------------------|--|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               |  |

## Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 186.4 Watt
- Spannutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 70000

**KEVLAR**

Hohe Standzeit  
dank Kevlar  
Lamellen!



**9032M-53**

EAN-No. 4000896246205

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|--------------|------------------------------|----------------------|--|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               |  |

## Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



**9032M-36**

EAN-No. 4000896209606

Zubehör

| HAZET<br>No. | Hartmetall Frässtift<br>Satz | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|--------------|------------------------------|----------------------|--|
| 9032-03/5    | 3 mm (5-teilig)              | 222483               |  |
| 9032-06/3    | 6 mm (3-teilig)              | 222667               |  |

## Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



**9035G-1**

EAN-No. 4000896246625

## Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



**9032N-1**

EAN-No. 4000896189359

## Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



**9032N-5**

EAN-No. 4000896198788



## Bandschleifer

- Leistung: 417,6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000


**9033N-4**

EAN-No. 4000896210183

Schleifbänder



| HAZET No.           | Ersatzteile                   |    | EAN-No. 4000896 + |
|---------------------|-------------------------------|----|-------------------|
| <b>9033-480/10</b>  | Schleifband Satz, Körnung 80  | 10 | 139101            |
| <b>9033-4100/10</b> | Schleifband Satz, Körnung 100 | 10 | 139118            |
| <b>9033-4120/10</b> | Schleifband Satz, Körnung 120 | 10 | 139125            |

## Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000


**9033N-7**

EAN-No. 4000896205547

| HAZET No.          | Ersatzteile                            |    | EAN-No. 4000896 + |
|--------------------|----------------------------------------|----|-------------------|
| <b>9233-010/5</b>  | Trennscheiben Satz (125x1 x22.23 mm)   | 5  | 219063            |
| <b>9233-010/25</b> | Trennscheiben Satz (125x1 x22.23 mm)   | 25 | 219070            |
| <b>9233-011/10</b> | Schruppscheiben Satz (125x6 x22.23 mm) | 10 | 219087            |

## Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000


**9033P-8**

EAN-No. 4000896190515



| HAZET No.          | Ersatzteile        |    | EAN-No. 4000896 + |
|--------------------|--------------------|----|-------------------|
| <b>9033P-08/5</b>  | Trennscheiben Satz | 5  | 201549            |
| <b>9033P-08/25</b> | Trennscheiben Satz | 25 | 201402            |

## Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000


**9033-10**

EAN-No. 4000896196371



| HAZET No.         | Ersatzteil         |   | EAN-No. 4000896 + |
|-------------------|--------------------|---|-------------------|
| <b>9033-010/5</b> | Trennscheiben Satz | 5 | 199969            |

## Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Kletttaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0,9 kg
- Länge: 231 mm


**9033-2**

EAN-No. 4000896156337



| HAZET No.           | Ersatzteile                     |    | EAN-No. 4000896 + |
|---------------------|---------------------------------|----|-------------------|
| <b>9033-180/10</b>  | Schleifpad Satz, Körnung 80     | 10 | 139330            |
| <b>9033-1100/10</b> | Schleifpad Satz, Körnung 100    | 10 | 139347            |
| <b>9033-1120/10</b> | Schleifpad Satz, Körnung 120    | 10 | 139354            |
| <b>9033-1150/10</b> | Schleifpad Satz, Körnung 150    | 10 | 139361            |
| <b>9033-020</b>     | 15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm | 10 | 156351            |

## Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- Länge: 133 mm


**9033M-11**

EAN-No. 4000896227129



## Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug



17-teilig

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s<sup>2</sup>
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm



9033-11/17

EAN-No. 4000896222575



| HAZET No.      | Ersatzteile                                                        |   | EAN-No. 4000896 + |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 9033-11-015    | ① Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm                | 1 | 222841            |
| 9033-11-020/4  | ② Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, harte Variante        | 4 | 222834            |
| 9033-11-030/4  | ③ Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, weiche Variante       | 4 | 222728            |
| 9033-11-036/2  | ④ Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36  | 2 | 222872            |
| 9033-11-050/2  | ⑤ Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50  | 2 | 222865            |
| 9033-11-0120/2 | ⑥ Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120 | 2 | 222858            |

## Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9

EAN-No. 4000896227235



## Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

6



### Inhalt:

- 1 Poliermaschine
- 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
- 1 Kunststoffpad hart (gelb)
- 1 Kunststoffpad weich (weiß)
- 1 Lammfellhaube
- 1 Einstellschlüssel



9033N-9

EAN-No. 4000896205561

## Mini Exzentschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klett Aufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

36



### Inhalt:

- 1 Exzentschleifer
- 1 Schleifteller 50 mm (2")
- 1 Schleifteller 75 mm (3")
- 10 Schleifpads Körnung 320
- 10 Schleifpads Körnung 400
- 10 Schleifpads Körnung 600
- 1 Einstellschlüssel
- 1 Klett Aufnahme
- 1 Luftanschluss Nippel 9000-010



9033N-5

EAN-No. 4000896205585

## Mini Nadelentroster

- Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von z. B. Bremsanlagen
- Verstellbarer Nadelschlitten mit integrierter Nadelführung gewährleistet lange Standzeiten
- 13 dünne Edelstahl Nadeln sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge / Minute



9035M-6

EAN-No. 4000896258109

| HAZET No. | Ersatzteile                                            |    | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|--------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 9035M-050 | Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035M-6, Ø 1.3 mm | 13 | 233205            |



## Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm

9035V/5

EAN-No. 4000896213368



| HAZET No.  | Ersatzteile                                       | EAN-No. 4000896 + |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| ① 9035VH   | Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion) | 214020            |
| ② 9035V-01 | Halbrunder Vibrationsmeißel                       | 214181            |
| ③ 9035V-02 | Runder Vibrationsmeißel                           | 214174            |
| ④ 9035V-03 | Vibrationsmeißel                                  | 214167            |
| ⑤ 9035V-04 | Vibrationsmeißel                                  | 214150            |

5

## Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm

9035H/6


EAN-No. 4000896214655



| HAZET No.  | Ersatzteile                                       | EAN-No. 4000896 + |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| ① 9035VH   | Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion) | 214020            |
| ② 9035H-01 | Flachmeißel                                       | 214136            |
| ③ 9035H-02 | Blechtrennmeißel                                  | 213924            |
| ④ 9035H-03 | Spitzmeißel                                       | 214198            |
| ⑤ 9035H-04 | Niettrennmeißel                                   | 214143            |
| ⑥ 9035H-05 | Kurventrennmeißel                                 | 214525            |

6

## Weitere Vibrationsmeißel



| HAZET No.   | Bezeichnung                   | ■ | EAN-No. 4000896 + |
|-------------|-------------------------------|---|-------------------|
| ① 9035V-05  | Flacher Vibrationsmeißel      | 1 | 227266            |
| ② 9035V-06  | Vibrations-Splintreiber 6 mm  | 1 | 227259            |
| ③ 9035V-08  | Vibrations-Splintreiber 8 mm  | 1 | 227297            |
| ④ 9035V-09  | Gewölbter Vibrationsmeißel    | 1 | 227280            |
| ⑤ 9035V-010 | Vibrations-Splintreiber 10 mm | 1 | 227273            |

## Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht die maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert die Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 321 mm



9035-5

EAN-No. 4000896132355



| HAZET No. | Bezeichnung                                    | ■  | EAN-No. 4000896 + |
|-----------|------------------------------------------------|----|-------------------|
| 9035-050  | Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm | 19 | 139385            |

## Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet



9034P-2

EAN-No. 4000896218288



| HAZET No.   | Ersatzteile                                             | ■ | EAN-No. 4000896 + |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 9034P-R/5   | Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm | 5 | 218318            |
| 9034P-050/5 | Feilen Satz, Länge: 153 mm                              | 5 | 218349            |
| 9034P-018/5 | Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne                            | 5 | 225958            |
| 9034P-024/5 | Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne                            | 5 | 225965            |
| 9034P-032/5 | Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne                            | 5 | 225989            |

11

## Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

### Inkl. Zubehör



**9043N-10**  
EAN-No. 4000896198382

| HAZET No.     | Ersatzteile          |   | EAN-No. 4000896 + |
|---------------|----------------------|---|-------------------|
| 9043N-10-07/2 | Staubbeutel Satz     | 2 | 202607            |
| 9043N-10-08/2 | Feinstaubbeutel Satz | 2 | 222827            |

9

## Kühlsystem Spüler, Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich: -10°C bis +40 °C

### Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



**9048P-2/3**  
EAN-No. 4000896234608

3

## Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



**9042P-4**  
EAN-No. 4000896209613

## Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Für Blindnieten bis zu 4.8 mm
- Mögliche Nietengrößen:
  - Aluminium-Nieten: 2.4 – 4.8 mm
  - Stahl-Nieten: 2.4 – 4.8 mm
  - Edelstahl-Nieten: 2.4 – 3.2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2.4 · 3.2 · 4 · 4.8 mm
- Hublänge: 14 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Zugkraft: 8700 N
- Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
- Luftbedarf: 1 l / Hub



**9037SPC**  
EAN-No. 4000896150168

Detail Infos

## Ausblaspistole, lang (108.5 cm)



**9040LG-3/2**  
EAN-No. 4000896206339

2

## Düsen für lange Ausblaspistole:

### Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



**9040LG-3-01**  
EAN-No. 4000896241514

### Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



**9040LG-3-02**  
EAN-No. 4000896241521



## Turbo Ausblaspistole

- Reinigung von verschmutzten Oberflächen wie z.B. Polsterflächen, Schmutz aus Radkästen, Fußmatten von Tierhaaren sowie zur Fahrzeugaufbereitung, Felgen- und Teilereinigung mit Druckluft und als vorbereitend säubernde Arbeiten zur Demontage / Montage von Teilen
- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



Kunststoffgehäuse  
schützt vor Kratzern



9040T-1

EAN-No. 4000896252626



**Extrem effektiv  
durch verwirbelten  
Luftschlag!**



## Standard Düse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm

9040P-1

EAN-No. 4000896209545



## Lange Düse

- Gerades Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm

9040P-2

EAN-No. 4000896209552



## Geräuscharm

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm

9040P-3

EAN-No. 4000896209644



## Venturidüse

- Gebogenes Rohr:  $\varnothing$  8 mm, 100 mm
- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturidüse
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm

9040P-4

EAN-No. 4000896209569



## Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm

9040P-5

EAN-No. 4000896209576



## 2-Wege Ausblaspistole mit austauschbare Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
  - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
  - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar

9040-4

EAN-No. 4000896176236



## Schlauchaufroller

- Für Druckluft oder Wasser
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 15 m
- Anschlussschlauch Länge: 0,9 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Maße: 459 x 378 x 205 mm



| HAZET No. | Schlauch-Innendurchmesser Ø | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--|
| 9040N-10  | 10 mm                       | 206445            |  |
| 9040N-13  | 13 mm                       | 214648            |  |

## Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Schlauch Innen-Ø: 10 mm
- Maße: 400 x 186 x 522 mm



**9040-OS-10**  
EAN-No. 4000896252602



## Kabelaufroller

- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussschlauch-Länge: 1,5 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



**9040D-2.5**  
EAN-No. 4000896214631



## Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauchlänge: 7,62 m
- Arbeitsdruck: 10 bar



| HAZET No. | Schlauch-Innendurchmesser Ø | EAN-No. 4000896 + |  |
|-----------|-----------------------------|-------------------|--|
| 9040-7    | 6.35 mm                     | 153404            |  |
| 9040S-10  | 10 mm                       | 212361            |  |

## 2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®-, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittelleitungen
- Adapterbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid · 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
- AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA Formentor · León
- SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28

### Inhalt:

- 1 Edeltahlverlängerung 187 mm (9040-41)
- 2 Ausblaspistole mit langer Düse
- 3 Kurze Düse

Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):

- 4 Konusdüse Ø 13 mm
- 5 Konusdüse Ø 35 mm
- 6 Konusdüse Ø 25 mm



**9040-4/6**  
EAN-No. 4000896263660



Verwendbar mit Konus Satz 9040-42/3, siehe Seite 54

## Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

### Inhalt:

- 1 Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- 2 Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- 3 Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- 4 Metaldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- 5 Metaldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



**9040-43/5**  
EAN-No. 4000896263646





**Fettpresse**

- Füllmenge: 400 ml

**9042N-1**

EAN-No. 4000896176472

**Mini Fettpresse**

- Füllmenge: 80 g

**2162M**

EAN-No. 4000896185634

**Hochleistungs-Fett**

- Fettkissen: 60 ml

**Made in Germany**
**9300N-60**

EAN-No. 4000896203406

**Mini Öl**

- Füllmenge: 28 ml

**9070N-1**

EAN-No. 4000896206407

**Pneumatik Spezial-Öl**

- Füllmenge: 100 ml

**Made in Germany**
**9400-100**

EAN-No. 4000896191390



- Füllmenge: 1.000 ml

**Made in Germany**
**9400-1000**

EAN-No. 4000896191406

**Druckluft Schnellkupplung**

- Extrem widerstandsfähig mit langer Lebensdauer
- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG) 16,41 mm / 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar

**Vollmetall 5 in 1 Schnellkupplung**

| l<br>mm | Ø<br>mm |
|---------|---------|
| 54.5    | 24      |



- Für Luftanschlussnippel:
  - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3
  - Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, NW5,5 (Typ Aro / Orion / Milton A-Style) entspricht HAZET Nippel 9000-011/3
  - Arabische Länder, Italien, Spanien HAZET Nippel 9000-012
  - Israel / USA entspricht HAZET Nippel 9000-013
  - Lincoln (US Automotive Lubrication System)

**9001-061**

EAN-No. 4000896258468

**Sicherheits-Kupplung**

- Für Luftanschluss-Nippel 7.3 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10
- Auch erhältlich für Schlauchnippel 10 mm sowie mit Innen- und Außengewinde 1/4" und 3/8"

**9000-061**

EAN-No. 4000896195299

**Sicherheits-Kupplung**

- Für Luftanschluss-Nippel 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13

**9000-062**

EAN-No. 4000896218936

**Drehgelenk**

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"

**9000-040**

EAN-No. 4000896195350

**Drehgelenk**

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm 1/4"

**9000-041**

EAN-No. 4000896204441

**Druckluft-Minderer**

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"

**9000-080**

EAN-No. 4000896214709

**Luftanschluss-Nippel**

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde
- Für Luftanschlussnippel:
  - Deutschland (Standard), Österreich, Slowenien, Ungarn, China, Indien, Portugal, Polen, Rumänien, Türkei NW7,2 Typ Rectus entspricht HAZET Nippel 9000-010/3

**9000-015**

EAN-No. 4000896253258

## HAZET VIDEO ENDOSKOPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!


- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



### HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde

5

Ø 3.9 mm



#### 5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle IOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m

Eigenes Smartphone als Display!

Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

Detail Infos



4812-24/4AF

#### Kamerasonde

#### Display

#### Zoom

#### Displayauflösung

#### Helligkeitseinstellung

#### Energiequelle

#### Bild Format (jpg)

#### Videoformat (MP4)

#### Datentransfer

#### IP Schutzklasse

#### Handhabung

#### Stativgewinde

#### Spiegelung des Kamerabildes

#### Negativdarstellung

#### Konnektivität

#### Smartphone App Android / IOS

#### Gewicht, Gerät ohne Batterie und Smartphone

#### Maße (L x B x H)

Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)

Abhängig vom angeschlossenen Smartphone

Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)

Abhängig vom angeschlossenen Smartphone

3-stufig

Entnehmbarer Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

640 x 480 / 1280 x 720 Pixel

640 x 480 / 1280 x 720 Pixel

USB-C

IP54 (Grundgerät) | IP67 (Sonde)

Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung

✓

–

–

USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB

✓

0.38 Kg

220 x 78 x 50 mm







## HD Endoskop Satz mit Front- und Seitenkamera



Front- und Seitenkamera

Ø 4.9 mm

**Sondenkopf umschaltbar**



### 5-teiliger Satz im Kunststoff Koffer:

- Grundgerät 4812-11G
- HD Sonde 4812-11FS
- SD-Karte 32GB
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

**4812-11/5FS**

EAN-No. 4000896249572



**4812-11/5FS**

Ø 4,9 mm semiflexible Sonde mit Dualkamera 90° und 180° (siehe Bild ☺)

90 mm (3,5") großes reflexionsreduziertes LCD Display

1,5-fach und 2-fach

320 x 240 Pixel

10-stufig

4 x Batterie AA alternative Stromversorgung über USB-C Buchse

1920 x 1080 Pixel

MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Zeitstempel

USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)

IP54

Mit Handgriff

✓

✓

✓

Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar


✓

370 Gramm

276 x 123 x 54 mm



## HD Touch Screen Endoskop Satz mit 180° Schwenk-Sonde



Ø 3.9 mm

**Sondenkopf schwenkbar**



### 5-teiliger Satz in HAZET L-Boxx 136:

- Grundgerät 4812-23G
- HD Sonde 4812-23AF
- SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
- Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1.8 m
- USB-C Kabel (A zu C) 1 m

**Eingebautes Mikrofon**

**Markierung von Details von Fotos am Touchscreen – Erstellen von Ordnern**

**Splitscreen: Nebeneinanderstellung von Aufnahme und Livebild**

**4812-23/5AF**

EAN-No. 4000896249824



**4812-23/5AF**

Ø 3,9 mm Sonde mit Frontkamera bis 180° schwenkbar (Artikulation siehe Bild ☺)

127 mm (5") großes, sonnenlichttaugliches, reflexionsreduziertes Touch-Display

3-fach

800 x 480 Pixel

10-stufig

Wiederaufladbare Li-Ion Batterie, Ladezeit: 3,5 h, Betriebsdauer: 4 h

1920 x 1080 Pixel

MP4, 1920 x 1080 Pixel (Format MOV) mit optionalem Zeitstempel

USB-C (Zugriff wahlweise auf die Kamera oder als Kartenleser)

IP54

Positionierbar über Magnetfuß – ermöglicht freihändige Inspektion

✓

✓

✓

Kamera per HDMI am Display bzw. USB-C am PC nutzbar

✓

705 Gramm

162 x 128 x 46 mm



## Wärmebildkamera mit Fusion Modus

- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 550°C
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18.000 Bilder)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g



Detail Infos



Foto + Thermisches  
Objektbild =  
Fusion Modus



**Laserpoint zur Zielfixierung**

**Zusätzliche Kamera zur Erstellung  
visueller Bilder ermöglicht Fusion  
Modus (640 x 480 Pixel)**

**6 Farbpaletten zur Diagnostik**

**Sichtfeld: 50° x 50°**

**1992N-1**

EAN-No. 4000896263523



## Wärmebildkamera

- Bildschirmdiagonale: 3.5" LCD-Touchscreen
- Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel
- Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 37,2°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 400°C (-4°F bis 752°F)
- Akkulaufzeit: bis zu 4 h
- Speichermedium: EMMC 16 GB (im Lieferumfang), bis zu 60.000 Bilder
- Maße (H x B x T): 138.5 x 85.2 x 23.6 mm
- Gewicht: 220 g

Detail Infos



**Mehr Detailtiefe durch  
visuelle Kamera:  
3.264 x 2.448 Pixel (8MP)**

**Digitalzoom: 4-fach**

**Touchscreen**

**Aufnahme von Videos**

**1992-2**

EAN-No. 4000896249435



## Roll-Liege

- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (Ø 63 mm)
- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L x B x H 1198 x 440 x 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm



150  
kg

**195N-3**

EAN-No. 4000896256761



**Stabiler, robuster  
Stahlrohrrahmen mit 2,4  
mm Materialstärke**

## Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Höhenverstellbar per Hand: 430 – 550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Pneumatisch höhenverstellbar
- Kippsicher

150  
kg



**Besonders stabile  
Konstruktion durch  
Vierkant-Rohrrahmen**

**195N-4**

EAN-No. 4000896261949



## Mechaniker Matte

- Abmessungen: 975 x 385 x 30 mm

**195-5**

EAN-No. 4000896153718



## Kniebrett

- Abmessungen: 450 x 210 x 30 mm

**195-1**

EAN-No. 4000896121069





## Wireless charging Lampen Sätze

## LED Lampen Satz

## Inhalt:

- 1 x 1979W-11 Pen light
- 1 x 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W2/3

EAN-No. 4000896258208



3



## LED Pen Light Satz

## Inhalt:

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247



3



## LED Lampen Satz

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar, besonders in extrem engen Bereichen

## Inhalt:

- 1979W-82 LED Pocket Light
- 1979W-92 LED Slim Light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W1/3

EAN-No. 4000896241408



3



## LED Inspektionslampen Satz

## Inhalt:

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979NW/3

EAN-No. 4000896235261



3



## Wireless charging Lampen



| HAZET No.  | Bezeichnung             | Hauptlicht<br>Lumen   Leuchtdauer | Toplicht<br>Lumen   Leuchtdauer | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| ① 1979W-82 | LED Pocket Light        | 30–300 lm   2 h                   | 100 lm   5 h                    | 227228               |  |
| ② 1979W-11 | LED Pen Light           | 20–200 lm   2,5 h                 | 120 lm   4 h                    | 235230               |  |
| ③ 1979W-85 | LED Solid Light         | 60–600 lm   3 h                   | 300 lm   4,5 h                  | 241484               |  |
| ④ 1979W-92 | LED Slim-Light          | 110–1100 lm   3 h                 | 150 lm   11 h                   | 241422               |  |
| ⑤ 1979WP-1 | Ladepad für eine Lampe  | –                                 | –                               | 227952               |  |
| ⑥ 1979WP-2 | Ladepad für zwei Lampen | –                                 | –                               | 227945               |  |

## Mit Ladekabel / Batterie



| HAZET No.  | Bezeichnung      | Hauptlicht<br>Lumen   Leuchtdauer | Toplicht<br>Lumen   Leuchtdauer | EAN-No.<br>4000896 + |  |
|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| ① 1979N-82 | LED Pocket Light | 30–300 lm   2 h                   | 100 lm   5 h                    | 227211               |  |
| ② 1979N-11 | LED Pen Light    | 20–200 lm   2,5 h                 | 120 lm   4 h                    | 235254               |  |
| ③ 1979N-85 | LED Solid Light  | 60–600 lm   3 h                   | 300 lm   4,5 h                  | 241491               |  |
| ④ 1979N-92 | LED Slim-Light   | 110–1100 lm   3 h                 | 150 lm   11 h                   | 241415               |  |
| ⑤ 1979N-71 | LED Stiftleuchte | 130 lm   4 h                      | –                               | 208470               |  |
| ⑥ 1979N-72 | LED Taschenlampe | 200 lm   4,5 h                    | –                               | 208487               |  |

Inkl. USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)

## Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



199N-1

EAN-No. 4000896189007



## Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3

EAN-No. 4000896207237



## Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4

EAN-No. 4000896198429




## Hochleistungs Saug- und Druckspritze

- Füllmenge: 500 ml



2162-4

EAN-No. 4000896174850



- Füllmenge: 1 l



2162-6

EAN-No. 4000896174454



## Magnet-Schale

- Ø 150 mm



197-3

EAN-No. 4000896158584



## Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10

EAN-No. 4000896254392



## Magnetbutton Satz

- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3

EAN-No. 4000896255191



## Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10

EAN-No. 4000896158157



## Arbeitshandschuhe

- Hochwertiges Ziegenleder



1987N-3

EAN-No. 4000896222650



1987N-4

EAN-No. 4000896203840



1987-5L

EAN-No. 4000896181735

1987-5XL

EAN-No. 4000896181759

- In L oder XL
- Preis je



1987-6

EAN-No. 4000896222643



## Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1

EAN-No. 4000896198924



- Füllmenge: 16 l



197-2

EAN-No. 4000896146802



- Füllmenge: 50 l



Made in Germany

197-50

EAN-No. 4000896210008





## Digitale Stromzange

- Messen von Spannung, Strom und Widerstand
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld und beleuchtetes LCD Display
- Kleine, handliche kompakte Bauweise für Einsatz unter beengten Platzverhältnissen
- Strommessung AC/DC ohne die Leitung aufzutrennen
- NCV Funktion vorhanden
- Mit Multimeter-Funktion
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Sehr präzise
- Zangenöffnung  $\varnothing$  17 mm
- Inkl. Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Schutzhülle (schützt vor Sturzschiäden und Staub)
- Inklusive Messleitungssatz CAT III
- Spannungsversorgung 2 x 1,5V AAA Batterien
- Abmessung L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 150 g

Drei Messgeräte in Einem:

**Stromzange**

**Multimeter**

**Spannungstester  
(berührungslos)**



**NEU!**



2152-610

EAN-No. 4000896268542

**Erhältlich ab April 2025**

**Extra kurz nur 175 mm**



## Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Sehr kurze Ansprechzeiten gewährleisten schnelles Anzeigen der Messergebnisse
- Optimales Ausrichten des Gerätes durch Aufsteller am Gehäuse
- Schutzhülle bewahrt Multimeter von Sturzschiäden
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20° C bis 200° C
- Inklusive 2x AA Batterien
- Gleichspannung: 0 – 600 Volt
- Wechselspannung: 0 – 600 Volt
- Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
- Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
- Widerstand: 0 – 60 MOhm
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Hintergrundbeleuchtung
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600

EAN-No. 4000896246762

## Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw, Motorrad sowie 12 V Batterien
- Einfacher Test der Startkapazität und Kondition von Fahrzeugbatterien sowie des Start- und Ladesystems
- Ausgabe der Analyseergebnisse auf dem Display plus Übertragung der Ergebnisse per QR Code auf Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild · Reparaturwerkstatt · Tester · Testdatum)
- Großes, hintergrundbeleuchtetes LCD Display
- Testet und dedektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start-Stopp Batterien und wiederaufladbaren Li-ION Batterien
- Benötigt keine eigene Batterie – ständige Einsatzbereitschaft
- Verpolungsschutz zum Schutz des Gerätes, Fahrzeugs und Batterie
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 20–1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 100–2000 A



Erzeugung von QR-Codes zum Teilen der Testergebnisse auf Smartphone / Tablet

**Batterietest**

**Anlassertest**

**Lichtmaschinentest**

4650-6


EAN-No. 4000896264629

|                    | 4650-6                        |
|--------------------|-------------------------------|
| Lithium kompatibel | ✓                             |
| Lagertemperatur    | -20 bis 70° C (-4 bis 158° F) |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50° C (32 bis 122° F)   |
| Gewicht            | 200 g                         |
| Maße (L x B x H)   | 80 x 80 x 22 mm               |



## Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm



**NEU!**

**4680-10**  
s 20 mm  
für Lambda-Sonde/  
Partikelfilter-Sensor  
an z.B. IVECO Stralis,  
S-Way

**Robuste Ausführung für  
festsitzende Abgassonden!**

**Made in Germany**

| HAZET<br>No. | S<br>mm | Doppel Antrieb 1/2" oder          | EAN-No.<br>4000896 + |
|--------------|---------|-----------------------------------|----------------------|
| 4680-7       | 14      | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254118               |
| 4680-8       | 17      | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254132               |
| 4680-9       | 19      | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 254156               |
| 4680-10      | 20      | Betätigung über Sechskant s 24 mm | 267026               |
| 4680-5       | 22      | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 057870               |
| 4680-6       | 24      | Betätigung über Sechskant s 30 mm | 252268               |



## Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm



**Made in Germany**

### Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm

**4683-12**

EAN-No. 4000896253555



### Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm

**4683-14**

EAN-No. 4000896253579



### Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ TRUCKS, Bus & DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm

**4683-16**

EAN-No. 4000896253593



### Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC
- Länge: 42 mm

**4683-18**

EAN-No. 4000896253616



### Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm

**4683-20**

EAN-No. 4000896253630



### Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm

**4683-22**

EAN-No. 4000896253654



## Abgassonden Werkzeug Satz

### 10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

**Made in Germany**

**163-611/10**

EAN-No. 4000896257294



4683-16 Optional  
erhältlich



10





## 1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN

6.3 1/4"

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfiter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0l Common Rail): **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

Detail Infos



## 1/4" Turbolader Steckschlüsseinsatz Sonderprofil

6.3 1/4"

- Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
- Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung: **MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT**
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Handbetätigung



Made in Germany

2751-1

EAN-No. 4000896246250

Detail Infos



## Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA** · **MAN** TGE / TGX ab Bj.2020



Kopfversatz: 20 mm



Made in Germany

| HAZET No. | Länge mm | EAN-No. |  |
|-----------|----------|---------|--|
| 4675-1    | 130      | 244331  |  |
| 4675-2    | 191      | 244348  |  |

Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!

## Stabzündspulen-Abzieher VAG

- Schnelles, sicheres Abziehen der Stabzündspulen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid · 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI · 2,0 l GTI
- Demontage von beiden Zündspulversionen möglich:
  - 04C.905.110.J → 2017 von **VAG** Motoren
  - 04E.905.110.K 2017 → von **VAG** Motoren



Made in Germany

1849-12A

EAN-No. 4000896247387



Motorcodes



## Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN, PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

4684-3

EAN-No. 4000896189205



## Rohrleitungs Stopper Satz

4

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm 3/8")



4591/4

EAN-No. 4000896219650



## Injektor Schlagauszieher, pneumatisch

- Zum Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können festsitzende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf/Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden
- Lieferung im Kunststoff-Koffer

### 24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
  - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110,
  - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **Denso/A**,
  - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5,
  - Adapter mit Innengewinde M14 x P 1.5 / Außengewinde M22 x P1.5, M14 x P1.5 für **Delphi**,
  - M16 x P1.0 für **TOYOTA**,
  - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**,
  - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **Denso**,
  - M25 x P1.0 für **SIEMENS**,
  - M27 x P0.75 für **BOSCH / FIAT / BMW / PSAW / PSA / MERCEDES / RENAULT**,
  - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**, M29 x P1.0 für **Delphi**,
  - M31 x P0.75 für **BOSCH CRIN 1**,
  - M26 x P0.75 für **BOSCH CRIN 2**



**Material-  
schonend!**




9098/24

EAN-No. 4000896258086

## Konus Satz, 3-teilig

### • Adaptierbares Set für 2-Wege Ausblaspistole 9040-4

- ① Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen/Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu Ø 35 mm
- ② Festsitzende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Konen pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des festsitzenden Bereiches auf der Zündkerze führt
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z. B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®, hydraulische Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittelleitungen
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren  
**AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3  
**CUPRA** Formentor · León  
**SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo  
**ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti  
**VW** Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 / Polo 5 → 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde (außen): 1/8" PF 28




9040-4 -Wege Ausblaspistole  
siehe Seite 44



9040-42/3

EAN-No. 4000896254781



## Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und festsitzende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm



9040-41

EAN-No. 4000896254781



## 3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, VAG

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel – Optimierte Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters beim **VW ID.Buzz Bj. 2022** →, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Betätigung von Hand ist durch geometrische Form / geringe Bauhöhe des Deckels und dem vertieften Sitz im Ausgleichsbehälter nur schwer möglich
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 92 mm



Made in Germany

**4803-2**

EAN-No. 4000896262885

## Teleskop Spiegel Satz

- Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
- Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“

**NEU!**

4



**1977N-2/4**

EAN-No. 4000896269525

### 4-teiliger Satz:

- Teleskop-Stab: 300–740 mm
- Rund-Spiegel: Ø 30 mm und Ø 50 mm
- Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

## Armaturenschutz Satz

- Mit Haltegriff

4



**4852/4**

EAN-No. 4000896210114

- Gerade: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Abgewinkelt: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

## Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany

**1965-20**

EAN-No. 4000896009183

## Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Betätigung von Verschluss-Stopfen und Kunststoff-Clips
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm




**1965-21**

EAN-No. 4000896087839

## Ausziehhaken

- Demontage von z.B. Verkleidungen, Abdeckungen, Stopfen, Lüfterdüsen, Instrumententafeln, Tachos, Kombiinstrumenten im Fahrzeug-Innenraum sowie im Karosserie-Bereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Durchmesser Ø 2 mm



Made in Germany

**1965-22A**

EAN-No. 4000896247448

| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm |
|-------------|-------------|
| 146.5       | 180.5       |

## Universal Haken- / Keil Satz

- Kunststoff Keil geeignet zum Lösen von Bauteilen, wie z.B. Türclipsen sowie für Hebel- und Richtarbeiten
- Universal Haken zum oberflächenschonenden Lösen von z.B. Scheibengummis, Türdichtungen, Teppichen, Innenverkleidungen
- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil: Länge: 214 mm, Breite: 26,5 mm
- Universal Haken: Länge: 180 mm



**1965/2**

EAN-No. 4000896223008

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 85 mm



s 17 mm

Made in Germany

903SLG-17

EAN-No. 4000896045822



s 19 mm

Made in Germany

903SLG-19

EAN-No. 4000896045839



s 21 mm

Made in Germany

903SLG-21

EAN-No. 4000896055135



s 22 mm

Made in Germany

903SLG-22

EAN-No. 4000896155453



s 17 mm

Made in Germany

904SLG-17

EAN-No. 4000896100576



s 19 mm

Made in Germany

904SLG-19

EAN-No. 4000896203710

- Extra lang: 130 mm

## 1/2" Sätze

- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox



s 17 mm (3x)

Made in Germany

903SLG-17/3

EAN-No. 4000896191697



s 19 mm (3x)

Made in Germany

903SLG-19/3

EAN-No. 4000896191734


s 17 mm · s 19 mm ·  
s 21 mm

Made in Germany

903SPC/3

EAN-No. 4000896128754

Top Seller!

## Sonderprofil

- Länge: 86 mm



s 17 mm

- MERCEDES-BENZ

Made in Germany

905SLG-17

EAN-No. 4000896198795



s 21 mm

- KIA & HYUNDAI

Made in Germany

905SLG-21

EAN-No. 4000896201624

## 1/2", 24 mm Außen Sechskant Traktionsprofil, Schlag- Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz Satz

- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
  - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
  - s 24 mm Steckschlüsseinsatz sowie Ringschlüssel oder Maulschlüssel
  - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT
- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Speziell für Transporter und leichte Lkw aber auch im Pkw Bereich einsetzbar
- Kunststoff-Hülsen farblich codiert (blau, gelb, rot) zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



Made in Germany

| HAZET No.  | S mm | Länge mm | EAN-No. 4000896 + |
|------------|------|----------|-------------------|
| 903SLG6-17 | 17   | 87       | 223596            |
| 903SLG6-19 | 19   | 87       | 223589            |
| 903SLG6-21 | 21   | 87       | 262960            |



Made in Germany

903SLG6/3

EAN-No. 4000896264643

3-teiliger Satz:

- 903SLG6-17
- 903SLG6-19
- 903SLG6-21



## EIN SYSTEM ZWEI ANTRIEBSMÖGLICHKEITEN

Mit Adapter 1003S-1 auf 3/4"



Auf Antrieb 1/2"

## 1/2" · 3/4", 24 mm Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz Satz



- Verschraubungen an Nkw, Pkw und Transportern mit TORX® Profil, z.B. am Fahrwerk, Bremsen, Radverschraubungen
- Betätigung mit verschiedenen Antriebswerkzeugen möglich:
  - 1/2" Knarre oder Schlagschrauber
  - s 24 mm Steckschlüsseinsatz sowie Ringschlüssel, Maulschlüssel oder Knarren Ring-Maulschlüssel
  - Adapter 1003S-1 ermöglicht Antrieb in 3/4", z.B. mit HAZET 3/4" Schlagschrauber 9013TT

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 2/3+ |  |  |  |
|------|--|--|--|

### Inhalt:

- 1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736  
 ○ 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg  
 ○ 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24  
 ● 900SZ6-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36  
 ○ 995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg  
 ○ 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21  
 ○ 900SLg6-24



Alle Artikel auch  
einzeln erhältlich!

Made in Germany  
163-612/40  
EAN-No. 4000896264704



## Reifenfüll-Messgeräte


- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Skalenwerte in bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C,  
0–4 bar: ±0,08 bar,  
ab 4–12 bar: ±0,16 bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm

Eichplombe

Nacheichung möglich  
(nicht durch HAZET)

**Geeicht**
**9041G-1**

EAN-No. 4000896212385




Ø 80 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Anzeige umschaltbar zwischen bar / PSI / Kg/cm²
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,1 bar
- Schlauchlänge: 400 mm

**Digital**
**9041D-1**

EAN-No. 4000896212378




Ø 63 mm

- Manometer-Messbereich: 0–12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis 40°C
- Skalenwerte in psi und bar
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: ±0,3 bar
- Schlauchlänge: 400 mm

**Standard**
**9041-1**

EAN-No. 4000896147076



Ø 63 mm

## Radnaben-Schleifer


2

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Schlagschraubern
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø

1/2"


**4960V-160/2**

EAN-No. 4000896218394


**2-teiliger Satz:**

- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm

## Radnaben-Schleifer


4

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø

Ø s 11 mm


**4960R-160/4**

EAN-No. 4000896218820


**4-teiliger Satz:**

- 1 Grundkörper
- 3 Schleifscheiben  
Ø 160 mm

## Felgenflansch-Reiniger

2

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen zur Aufnahme z.B. auf Pneumatik-, Akku- sowie netzgebundenen Bohrmaschinen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø

Ø s 11 mm


**4960F-160/2**

EAN-No. 4000896218387


**2-teiliger Satz:**


- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe  
Ø 160 mm

## Bremssattel-Feile

- Flachschar an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit


**Made in Germany**
**4968-1**

EAN-No. 4000896084739




## Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm


**Made in Germany**
**4968-2**

EAN-No. 4000896084821




## Messing Bremssattel-Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm


**Made in Germany**
**4968-3**

EAN-No. 4000896089147




## Haken Satz

2

- Haken Ø 7 mm
- Oberfläche: tauchlackiert
- Länge: 190 mm


**4968/2H**

EAN-No. 4000896221820





## Bremskolben Rücksetzwerkzeug Satz, pneumatisch

- Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
- Universell einsetzbar durch 3-teiligen Adapter Satz
- Größtmögliche Rückholbewegung der Kolbenstange bis ins Gehäuse – Betätigung auch bei weit ausgefahrenen Bremskolben
- Für kleinste Bremssättel MINI - BMW 1er bis BMW X7 (aktuell größter Bremssattel)
- Pneumatische Unterstützung in Verbindung mit schwenkbarem Drehhebel ermöglicht einfaches, schnelles Zurücksetzen ohne Kraftaufwand

### 2-teiliger Satz:

- Grundgerät 4970P-1
- Adapter Satz 4970P-02/3



4970P-1/4

EAN-No. 4000896232970



4

## Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben und Mehrkolben Bremssättel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- 2-in-1 Gerät für 1- und Mehrkolben Bremssättel
- Passend bei 1-, 2- und 4-Kolben Bremssätteln
- Durch optional erhältliche Bremskolben Rücksetzwerkzeug Adapterplatten 4971-3/2 auch bei 6-Kolben Bremssätteln einsetzbar
- Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
- Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen
- Plattendicke 1: 94 x 50 x 12 mm
- Plattendicke 2: 94 x 100 x 12 mm



Made in Germany

4971-4

EAN-No. 4000896262922

## Bremsadapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssättel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen von 6-Kolben Bremssätteln
- Verbreiterung der Auflagefläche auf 165 x 72 mm
- Einfache Adaptierung durch Magnet an Bremskolben Rücksetzwerkzeug 4971-1 sowie 4971-4
- Einfaches Fixieren der Adapterplatten durch einen Scheibenmagnetent: Ø 20 mm
- Plattendicke: 165 x 70 x 6 mm
- Oberfläche: verzinkt
- Magnet Abzugskraft: 2 kg



2

Made in Germany

4971-3/2

EAN-No. 4000896262908



## Bremsscheiben-Messschieber / Dickenmesser


- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Eignet sich auch für die Anwendung an Nkw
- Länge: 395 mm



Messbereich:  
0 – 60 mm

4956-3

EAN-No. 4000896219032



## Bremsscheiben-Messschieber


- Einfache, schnelle Bestimmung des Bremscheiben-Durchmessers durch Felgenöffnungen ohne Demontage der Räder
- Länge: 450 mm



Messbereich:  
200 – 400 mm

4956-4

EAN-No. 4000896222339



## Bremsenprüf Werkzeug Satz

3

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinnessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinnessuhr am Fahrzeug




4968/3

EAN-No. 4000896149179

## 3/8" Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz, Innen Sechskant, s 6 mm

10 3/8

- Auf begrenzte Platzverhältnisse abgestimmter Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für problemlosen Betätigungswerkzeug-Einsatz
- Betätigung der Führungsbolzen s 6 mm an hinteren Bremssätteln der MERCEDES-BENZ V-Klasse
- Für kontrollierten Schraubanzug mittels Drehmomentschlüssel mit Antrieb 3/8" (10 mm), z.B. HAZET 6110-1CT oder 5110-3CT verwenden (Herstellerangaben beachten)
- Mit fester Klinge (s 6 mm) für Innensechskant Schrauben
- Für Handbetätigung



## 3/8" Einspritzleitungsschlüssel Satz

10 3/8

2

- Sehr schmale Durchmesser s 17 mm nur Ø 23 mm, s 18 mm nur Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 17 oder s 18 mm zu betätigen

### Inhalt:

- 4550-17, s 17 mm
- 4550-18, s 18 mm



## Sicherungsring-Zangen Satz

- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig

### 15-teiliger Satz:

- Sicherungsring-Zange 1847-12
- 7 Halbschalen Paare: Ø 19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm

### Anwendungs-Tipp:

- Passende Halbschalen (Wellendurchmesser) in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen.



Made in Germany

1847-12/15

EAN-No. 4000896221288



## Halbschalen Paar

- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks an VW T5 · T6
- Ø 32,8 mm



Made in Germany

1847-128/2

EAN-No. 4000896242009

## Antriebswellen Demontage / Montage Satz

- Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle, mit Hilfe der Hülsen oder Spindel in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde

### 12-teiliger Satz:

- 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
- 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
- 1 Spindelmutter
- 7 Gewindehülsen-Adapter:
  - M16 x 1,5 VAG, MAZDA
  - M18 x 1,5 Volvo, SUZUKI, OPEL
  - M20 x 1,5 MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA
  - M22 x 1,5 FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI
  - M24 x 1,5 RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG
  - M27 x 1,5 PSA, BMW, FORD
  - M30 x 1,5 MERCEDES-BENZ, PSA, BMW



## Kompatibel mit Schlag-Ausziehgerät 4797-1



Made in Germany

4935-11/12

EAN-No. 4000896217434



## Stationärer Universal Federspanner Satz

### Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

### Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs

### Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

#### Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

### 4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter 4903-3

Made in Germany


4903/4

EAN-No. 4000896180561



### 4 Schritte zum Erfolg:

- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Federspanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)



## Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

### 5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12

Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054



## Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation), **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

### 6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897



Nur 202 mm kurz!

s 24 mm



s 21 mm



64 mm  
115 mm



79.5 mm  
133 mm




Universell  
einsetzbar an  
nahezu allen  
PKW's!



### Highlights:

- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
  - Ausbau von Achsteilen überflüssig
  - Achsvermessung nicht mehr notwendig
  - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Fazit: Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



## Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – Hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm


Ergänzung  
zu 4904/6



Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835






## Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11,5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Robuste, verstärkte Ausführung
- Kompakte Bauweise
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm



**Großer Spreizbereich 5 – 11,5 mm**

Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel



Sichtfenster zur Kontrolle



Made in Germany

**4912-5N**

EAN-No. 4000896249312



## 1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

12 1/2

2



Kurze Ausführung



**TiN**


Lange Ausführung



Made in Germany

**2584-12/2**

EAN-No. 4000896252640



| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 41          | 74          | 23        |

| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 81          | 114         | 23        |

## 3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung


10 3/8



Made in Germany

**2584LG-1A**

EAN-No. 4000896252817



| $l_1$<br>mm | $l_2$<br>mm | $d$<br>mm |
|-------------|-------------|-----------|
| 332         | 359         | 19        |

## Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ

- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Abtrieb: s 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm


12 1/2



Made in Germany

**2710-105**

EAN-No. 4000896262946





Edelstahl-  
Arbeitsfläche  
EDELSTAHL®  
Rost  
frei

Assistant®

Über 30% mehr Schubladentiefe!

**HAZET**®

Das Werkzeug

619

179NXXL-8D/619

EAN-No. 4000896245185




179NXXL-8D inkl.:

- ▶ 616 Profi-Werkzeugen
- ▶ Seitliche Tür und Steckdosenleiste
- ▶ Inklusive HiPer 1/4", 3/8", 1/2"

Made in Germany

179NXXL-8D/3



Sortiment



163D-10/30

- 5x5.5 – 34x36 mm
- 6x7 – 36x41 mm



163D-9/42

- 8 – 32 mm
- 5.5 – 32 mm




163D-1/148N

- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"



163D-2/103

- 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100




163D-3/94

- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"



163D-4/44

- 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"




163D-7/24N



163D-6/53N



163D-5/24



163D-12/30




163D-11/11



163D-8/13



Ihr HAZET-Fachhändler



Gültigkeit ab 01.03.2025 bis spätestens 28.02.2026. Irrtümer vorbehalten.  
Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SWW25/DE/0 1 02.25/90./JK/pdf  
Copyright 2025 ©  
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG  
Güldenwerther Bahnhofstraße 25–29,  
D-42857 Remscheid, Germany